



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1540A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Thinner Standard Maestro	Nombre: Anypsa Corporation S.A.	Salud *	2
Forma de uso: Diluyente en el pintado de estructuras de concreto en campamento definitivo.	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	3
		Peligro Fisico	0
		EPP	G

PELIGRO FISICO:

Mantener lejos de agentes oxidantes fuertemente alcalinos o materiales ácidos.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	En ambientes ventilados no es necesario. En ambientes cerrados utilizar respirador media cara con cartuchos color negro.
Visual:	Lentes de Seguridad
Manos:	Guantes de PVC o nitrilo.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Baja toxicidad oral aguda.
Por Inhalación.-	EL vapor tiene propiedades anestésicas y cuando es inhalado a altas concentraciones puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza, fatiga e incoordinación.
En contacto con los ojos.-	El líquido y altas concentraciones de vapores, pueden causar irritación.
En contacto con la piel.-	Exposición prolongada puede causar dermatitis.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir al vómito, si respira con dificultad debido a la ingestión dar oxígeno; consultar inmediatamente al médico. Mantener a la persona afectada en reposo.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, mantener en reposo y abrigado; si deja de respirar dar respiración artificial, si respira con dificultad dar oxígeno; consultar con el médico de inmediato.
Contacto con Ojos:	Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, mantener los párpados abiertos. Consulte a un médico
Contacto la Piel:	Remover la ropa contaminada, lavar inmediatamente la piel con agua y jabón. No usar solventes o diluyentes. Consultar con el médico en caso de molestias.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, polvo químico seco, agua pulverizada.

ALMACENAMIENTO

Almacenar bajo techo, bien ventilado y fresco, lejos de fuentes de calor y de luz directa del sol. Mantener los envases en forma vertical a fin de evitar derrames.
EPP Almacén: Básico + Guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-2 / 20/09/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1540A

Nombre: Thinner Standard Maestro

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo, arena, tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su eliminación. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua y detergente en abundancia. Evitar el uso de disolventes. No permitir que entre a sumideros o conducciones de agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede contener que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849