



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 28C	Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre:	Cal Viva Prime	Nombre:	CPSAA	Salud	* 3
Forma de uso:	Pruebas en laboratorio (manipulación en gramos).	Telef. emergencia:	044-522220 Perú	Inflamabilidad	0
				Peligro Fisico	1
				EPP	B

PELIGRO FISICO:

En condiciones normales es estable, reacciona con los acidos; reacciona con el aluminio y agua para liberar gas de hidrogeno (combustible).

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	no requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de Latex o neoprene
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Quemadura severa en el tracto digestivo.
Por Inhalación.-	Quemaduras en las vias respiratorias.
En contacto con los ojos.-	Quemaduras .
En contacto con la piel.-	irritación severa.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Conseguir atencion medica de inmediato.
Por Inhalación:	Retirar a la victima a un lugar fresco y ventilado. Si respira con dificultad dar oxigeno, consulte con el medico de inmediato.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundancia agua incluso debajo de los parpados, por lo menos durante 25 minutos.
Contacto la Piel:	Remover la ropa y enjuague el area afectada con abundante agua.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Si (Enjuague con abundante agua para diluir y minimizar el efecto)
------------------------------	----	------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo quimico seco.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en recipientes cerrados en frío, en áreas secas, en un area bien fria, bien ventilada y lejos del agua y humedad. No guardar en recipientes de aluminio.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de Badana. En caso de presencia de polvo usar respirador con filtro P100.

Revisión / Fecha:	Rev-2 / 13/07/18	Por:	Jorge Carpio Valencia
--------------------------	------------------	-------------	-----------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 28C**

Nombre: **Cal Viva Prime**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Manténgase seco, lejos de la humedad, el vapor o los ácidos.

Limpie los residuos mediante método en seco, usando escoba palas o un aditamento de aspiración, con personal con la protección debida.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Todo los residuos que se generen a consecuencia de un derrame (ejm. Tierra contaminada) debe ser dispuesto en la presa de relaves previa aprobacion del departamento de Medio Ambiente, Procesos y/o Relaves. Los envases vacíos deben ser almacenado en contenedores de color rojo para luego ser dispuestos mediante una EPS-RS autorizada en relleno de seguridad

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Bioacumulación: El óxido de calcio al hidratarse se convierte en un material que con la absorción del anhídrido carbonico ambiental se transforma en carbono, pudiendo incorporarse al estrato suelo, aportando calcio a éste.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849