



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 393B	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Tip Top Cement SC 4000	Nombre: Rema Tip Top Ag	Salud -	2
Forma de uso: Untado en planchas a pegar	Telef. emergencia: (+34) 915620420 Alemania	Inflamabilidad	3
		Peligro Fisico	2
		EPP	G

PELIGRO FISICO:

Evitar descomposición térmica, no recalentar; las mezclas vapor-aire son explosivas con calentamiento intenso. Los vapores pueden inflamarse. Evitar oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador de media cara con cartuchos color negro.
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Irritante
Por Inhalación.-	Los vapores pueden generar somnolencia, vertigo, dolor de cabeza, pérdida de conocimiento.
En contacto con los ojos.-	Irritante
En contacto con la piel.-	Irritante

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	No provoque el vomito. Solicite atención medica de inmediato.
Por Inhalación:	Traslade a un lugar ventilado. Solicite atención medica.
Contacto con Ojos:	Lavar con abundante agua tibia durante 15 min. Incluso debajo de los parpados. Solicitar atención medica de inmediato.
Contacto la Piel:	Lavar con jabón y abundante agua. Si persisten los sintomas consulte con el médico.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma, dióxido de carbono, polvo químico seco o agua.

ALMACENAMIENTO

Mantener en lugar ventilado, lejos de chispas, fuego y de materiales incompatibles.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 09/09/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 393B**

Nombre: **Tip Top Cement SC 4000**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.

Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal). Cargar con pala en un contenedor apropiado para su eliminación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

TOXICIDAD: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: Sin datos disponibles.

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: Sin datos disponibles.

MOVILIDAD EN EL SUELO: Sin datos disponibles.

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT y mPmB: De conformidad con el Reglamento (CE) no. 1907/2006 (REACH) el producto no contiene ninguna sustancia PBT / vPvB.

OTROS EFECTOS ADVERSOS: Contamina el agua.

Indicaciones adicionales: No echar al agua superficial o al sistema alcantarillado sanitario.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849