



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 541A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Flex-Add	Nombre: ITW Devcon	Salud -	1
Forma de uso: Mezclado con flexane 80 y aplicado con paleta para reparación de fajas transportadoras	Telef. emergencia: (800) 424-9300 Danvers	Inflamabilidad	1
		Peligro Físico	1
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Estable bajo temperaturas y presiones normales.
Incompatible Agentes oxidantes. Ácidos y álcalis fuertes

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Normalmente no requiere, en caso de acumulación de vapores usar respirador con cartucho color negro.

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede ser nocivo si se ingiere. Puede causar vómito

Por Inhalación.- Inhalación prolongada o excesiva puede causar irritación en el sistema respiratorio.

En contacto con los ojos.- Puede causar irritación

En contacto con la piel.- Puede causar irritación de la piel

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir el vómito. Llamar de inmediato a un médico. Nunca dar nada por vía oral a una persona inconsciente.

Por Inhalación: Retirar a la víctima a un lugar fresco y ventilado. Si no está respirando, dar respiración artificial, si respira con dificultad dar oxígeno. Consultar al médico inmediatamente

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 a 20 min. separando los párpados con los dedos. Consulte de inmediato con el medico.

Contacto la Piel: Enjuagar de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 min. mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Luego consultar con el medico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Use dióxido de carbono (CO2) o polvo químico para combatir incendios que involucren este material

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y materiales incompatibles (Agentes oxidantes. Ácidos y álcalis fuertes). Mantenga bien cerrado el envase del producto cuando no esté en uso.
EPP Almacén.- EPP básico y guantes de nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 24/06/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 541A

Nombre: Flex-Add

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Absorba los derrames con material inerte (por ejemplo, arena seca o tierra), después coloque el material en un contenedor para productos químicos. Proporcionar ventilación. Limpie inmediatamente los derrames conforme a las instrucciones en la sección sobre equipo de protección personal.
Bombear o trasladar con pala el material a los depósitos de almacenamiento o de recuperación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Ecotoxicidad: No se encontraron datos de ecotoxicidad para el producto.
Destino ambiental: No se encontró información ambiental para este producto.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849