



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1045A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Slurrex MA (Slurrex Gasificable)	Nombre: Exsa	Salud - 1	
Forma de uso: Se trasvasa en los taladros para voladura.	Telef. emergencia: 01-3157000 Anexo 2250 (Servicio Médico-Lima)	Inflamabilidad 0	
		Peligro Fisico 0	
		EPP B	

PELIGRO FISICO:

Evitar almacenar con cloratos y sulfuros puede generar reacción exotérmica con riesgo de descomposición en gases tóxicos. Los ácidos, solventes y detergentes orgánicos pueden degradar el producto hasta separarse en sus ingredientes de descomposición.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	En caso de ventilacion insuficiente, usar proteccion respiratoria con cartuchos multigas (amarillos)
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de neoprene
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede producir irritación, cianosis, nauseas, vomitos.
Por Inhalación.-	Se espera que no cause malestar.
En contacto con los ojos.-	Puede causar irritación.
En contacto con la piel.-	Puede causar ligera irritación.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir al vomito, limpiar la boca con agua y después beber abundante agua. Si el vomito ocurre espontáneamente incline la cabeza de la victima hacia adelante, enjuague la boca y administrar abundante agua. Nunca administre nada por via oral a una persona inconsciente. Consulte con el medico de inmediato.
Por Inhalación:	Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado. Consultar a un medico si tiene algún malestar.
Contacto con Ojos:	Lavar con abundante agua por lo menos 20 minutos manteniendo los parpados abiertos.
Contacto la Piel:	Lavar con abundante agua y jabón el área afectada por lo menos 15 minutos.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Usar preferentemente agua, los demas medios de extinción son de efecto limitado, pues los materiales oxidantes contienen en su composición el oxigeno necesario para su combustión.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambientes frescos y ventilados. Los recipientes de acero al carbono deberan estar debidamente pintados para evitar su corrosión.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o badana.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 14/07/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1045A
Nombre:	Slurrex MA (Slurrex Gasificable)

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evacuar el área contaminada. Evitar el ingreso del producto a los drenajes.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No presenta problema ecológico, si se realiza una correcta disposición de los desechos.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849