



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1066A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Esmalte Pato Blanco	Nombre:	Salud	- 2
Forma de uso:	Aplicación con brocha y rodillo. Taller de mantenimiento y diferentes zonas del área de Procesos		Inflamabilidad	2
		Telef. emergencia:	Peligro Fisico	0
			EPP	G

PELIGRO FISICO:

Este producto es normalmente estable. Evitar el contacto con álcalis, ácidos minerales fuertes y agentes oxidantes

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	No requiere (si el área es ventilada), de lo contrario usar respirador con cartuchos color negros.
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Botas de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Nocivo al ser ingerido
Por Inhalación.-	Los vapores generados pueden irritar los ojos, la nariz y la garganta
En contacto con los ojos.-	Causa irritación severa. Enrojecimiento, picazón, ardor. Desordenes visuales puede ser indicativo de un excesivo contacto.
En contacto con la piel.-	Irritación moderada. Resequedad, picazón, cuarteamiento de la piel, ardor, enrojecimiento e hinchazón. Reacciones alergicas.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Enjuague la boca con agua. Dar sorbos de agua si la persona esta plenamente consciente. No induzca al vómito. Consulte al médico inmediatamente.
Por Inhalación:	Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado. Consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar con abundante agua por 15 minutos manteniendo los parpados abiertos. Busque atención médica.
Contacto la Piel:	Lavar abundantemente con agua y jabon y jabón por 15 minutos. Retire la ropa contaminados. Busque atención médica.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
------------------------------	----	------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Use dióxido de carbono y/o polvo químico seco. El agua puede ser utilizada para enfriar recipientes cerrados para prevenir el incremento de presión y evitar la auto combustión o explosión.

ALMACENAMIENTO

No almacenar por encima de 48 °C. Almacenar grandes cantidades en construcciones diseñadas para el almacenamiento de líquidos inflamables
EPP Almacén: EPP Básico, Guantes de PVC o nitrilo.

Revisión / Fecha:	Rev-2 / 07/05/18	Por:	Jorge Carpio Valencia
--------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código: **GF MP - 1066A**

Nombre: **Esmalte Pato Blanco**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Proveer la máxima ventilación, usar equipos de protección para las vías respiratorias, ojos y piel.
Recoger el material derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

EFFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES

ECOTOXICIDAD: No se ha evaluado para este producto.

DESTINOS AMBIENTALES: No se ha evaluado para este producto.

MOVILIDAD: No se ha evaluado para este producto.

BIODEGRADACION: No se ha evaluado para este producto.

BIOACUMULACION: No se ha evaluado para este producto.

FISICOQUÍMICO

HIDRÓLISIS: No se ha evaluado para este producto.

FOTOLISIS: No se ha evaluado para este producto.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849