



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1073A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Loctite 7387 Depend activador.	Nombre: Henkel Corporation	Salud *	2
Forma de uso: Verter sobre estructuras a pegar.	Telef. emergencia: 1-877-671-4608 USA	Inflamabilidad	4
		Peligro Fisico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Incompatible con agentes oxidantes fuertes (ácidos y bases), aminas, alcalis, aldehidos, cloro, halogenos óxido de etileno, isocianato.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	No requiere (si el área es ventilada), de lo contrario usar respirador con cartuchos color negros.
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de neoprene.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede ocasionar irritación gastrointestinal, nausea, vómito y diarrea; si se aspira puede ingresar a los pulmones y causar neumonía química.
Por Inhalación.-	Puede causar irritación; la inhalación excesiva puede causar dolor de cabeza, mareo, nausea y desequilibrio. Puede causar trastorno respiratorio y enfermedad cardiaca.
En contacto con los ojos.-	Los vapores pueden irritar los ojos. El contacto con los ojos causará irritación. Puede causar trastorno ocular.
En contacto con la piel.-	Irritante, puede reseca y deteriorar la piel, formando grietas, produciendo dermatitis. Puede causar trastorno cutáneo.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Mantener calmado, no inducir al vómito, no dar nada si está inconsciente; Obtener atención medica.
Por Inhalación:	Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado. Si respira con dificultad dar oxígeno, si no respira dar respiración artificial. Consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar con abundante con agua tibia por 15 minutos manteniendo los parpados abiertos. Consulte con el medico.
Contacto la Piel:	Retirar ropa y zapatos impregnados (lavar antes de volver a usar); lavesse con agua y jabón obtener atención medica.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 0°C y 38°C, alejado de calor, chispas, llamas, u otras fuentes de ignición.
EPP Almacén: EPP Básico.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 22/07/18	Por: Jorge Carpio Valencia	Firma Jefe / Supervisor:
---	-----------------------------------	--------------------------

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1073A
Nombre:	Loctite 7387 Depend activador.

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.
Retirar todas las fuentes de ignición. Asegúrese una ventilación apropiada. Mantenga alejado al personal que no sea necesario. Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, aserrín). Retire la mayor cantidad de material posible. Consérvelo en un contenedor cerrado, parcialmente lleno, hasta su eliminación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Informaciones ecológicas: No disponible

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849