



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1089A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Soldadura INOX AW	Nombre:	Salud	*
Forma de uso:	Para el soldeo por arco eléctrico en el taller de mantenimiento y diferentes zonas del área de Procesos	Telef. emergencia:	Inflamabilidad	2
			Peligro Fisico	0
			EPP	X

PELIGRO FISICO:

Estable en condiciones normales (<550°C).

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Usar protección respiratoria con cartuchos rosados con protección para humos de soldadura, con presencia de fluor.

Visual: Careta y lentes Goggles

Manos: Guantes de cuero cromado

Pies: Zapatos de seguridad con esarpines

Trajes: Casaca y pantalon de cuero cromado

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- No aplica.

Por Inhalación.- La inhalación de humos de soldadura puede ocasionar irritaciones de las vías respiratorias. Tos

En contacto con los ojos.- Las radiaciones UV, IR, calor, pueden causar irritación, las escorias pueden causar quemaduras.

En contacto con la piel.- Las radiaciones UV, IR, calor, pueden causar irritación, las escorias pueden causar quemaduras.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: La ingestión es improbable, enjuagar la boca con un chorro de agua (si está consciente) luego consulte con el medico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, consultar con el medico.

Contacto con Ojos: Reducir al mínimo la exposición a la luz. Consulte de inmediato con el medico.

Contacto la Piel: Parar la exposición. Enjuagar con abundante agua, consultar con el medico.

Duchas de emergencia: No **Lavaojos:** Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilice agua atomizada o en forma de neblina para enfriar los envases expuestos al fuego. En caso de incendio usar un medio de extinción de acuerdo a la naturaleza del lugar.

ALMACENAMIENTO

Almacéne en lugar seco, protegido para evitar el contacto con la humedad. Mantenga el envase cerrado cuando no lo esté usando
EPP Almacén: EPP básico, guantes de PVC o de Riesgo mecánico.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 04/06/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1089A**

Nombre: **Soldadura INOX AW**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Si está en el suelo, bárralo o échelo con una pala en recipientes apropiados.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no contiene componentes peligrosos para el medio ambiente.
Evite su liberación al medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849