



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 108A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Cemento solvente CPVC Oatey	Nombre: Oatey Co.	Salud * 3	
	Telef. emergencia: 1-877-740-5015 USA	Inflamabilidad 3	
Forma de uso: Con Hisopo (de la misma tapa), [nunca adicionar en superficies por encima de la vista].		Peligro Fisico 1	
		EPP G	

PELIGRO FISICO:

Estable, mantener alejado del calor, chispas y fuego.
Evitar contacto con agentes oxidantes, ácidos, compuestos clorados. Temp. Ebullición=66°C, Temp. Inflamación=-10 a -5°C

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Usar respirador con cartucho color negro (para vapores orgánicos).
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de PVC (manipular con dispositivo, evitar contacto directo con el químico)
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar nauseas, diarrea vómitos y transtorno del riñon o hígado.
Por Inhalación.-	La inhalación de vapores puede causar irritación y efectos en el sistema nervioso. Puede causar daño renal y hepático (*)
En contacto con los ojos.-	Los vapores pueden provocar irritación, enrojecimiento y daño ocular.
En contacto con la piel.-	Pueden provocar irritación, enrojecimiento y dolor.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir el vomito, enjuagar la boca, no dar nada si esta inconsciente, luego consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, si deja de respirar dar respiracion artificial, si respira con dificultad dar oxígeno; consultar con el medico de inmediato.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego consulte con el medico.
Contacto la Piel:	Lavar el area afectada con agua y jabon. Si persisten las molestias consulte con los medicos.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar polvo químico seco, CO2 (Dioxido de carbono) o Espuma.
El agua use para enfriar los recipientes por afuera.

ALMACENAMIENTO

Almacenar lejos de calor o fuego, en lugar ventilado.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-4 / 16/05/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 108A
Nombre:	Cemento solvente CPVC Oatey

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Retire todas las fuentes de ignición y ventile el área. Coloque sobre el derrame una gran cantidad de absorbente inerte, como arena, tierra u otro material no combustible. Coloque el material absorbente en contenedores de metal cubiertos y etiquetados.
Evite que ingresen líquidos en cursos de agua, alcantarillado y vías hídricas naturales.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No se prevé que este producto sea tóxico para los organismos acuáticos.
Persistencia/Degradabilidad: No hay información disponible para el producto.
Bioacumulación: No hay información disponible para el producto.
Movilidad en el suelo: No hay información

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849