



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Codigo:</b> GF MP - 1107A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Spotcheck penetrante SKL-SP2	<b>Nombre:</b> Magnaflux	<b>Salud</b> -	1
<b>Forma de uso:</b> Se utiliza para realizar pruebas de fisuras en las estructuras metálicas de los Rodillos Bomag. Aplicación directa con spray.	<b>Telef. emergencia:</b> 1-800-424-9300-Canada	<b>Inflamabilidad</b>	4
		<b>Peligro Fisico</b>	0
		<b>EPP</b>	B + w

**PELIGRO FISICO:**

Estable; evitar contacto con fuentes de calor, chispas, fuego. Usar ubicándose en sentido contrario a la dirección del viento.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b>	Respirador de media cara con cartuchos color negro y pre-filtro
<b>Visual:</b>	Lentes de seguridad
<b>Manos:</b>	Guantes de nitrilo
<b>Pies:</b>	Zapatos de seguridad con punta de acero
<b>Trajes:</b>	Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

<b>Por Ingestión.-</b>	Si se aspira a los pulmones puede causar daño.
<b>Por Inhalación.-</b>	Los vapores pueden producir mareos o nauseas.
<b>En contacto con los ojos.-</b>	Posible irritante
<b>En contacto con la piel.-</b>	Puede causar irritación por contacto prolongado o repetido.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

<b>Por Ingestión:</b>	NO inducir al vomito, consulte de inmediato con el medico.
<b>Por Inhalación:</b>	Trasladar al aire fresco, luego consulte con el medico si hay mareos o nauseas.
<b>Contacto con Ojos:</b>	Enjuagar con abundante agua durante 15 minutos, levantando los parpados. Luego consultar con el medico si persisten los sintomas.
<b>Contacto la Piel:</b>	Lavar el area afectada con abundante agua y jabón. Luego consulte con el medico.

<b>Duchas de emergencia:</b> No	<b>Lavaojos:</b> Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar dióxido de carbono o espuma.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar lejos de fuentes de calor, chispas o fuego.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC

<b>Revisión / Fecha:</b> Rev-2 / 01/06/18	<b>Por:</b> Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832**



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 1107A

**Nombre:** Spotcheck penetrant SKL-SP2

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

**MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:**

Seque o limpie con material absorbente.

**CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN**

Disponer los desechos y envases vacíos como residuo peligroso.

**INFORMACIONES ECOLÓGICAS:**

Datos no disponibles sobre SKL-SP2.  
Flota en agua y puede ser desnatado.  
Su presión baja de vapor puede eximirlo de las restricciones de VOC.  
El hidrocarburo propelente no es reductor de la capa de ozono.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849