



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 113A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Esmalte sintético pintor blanco	Nombre: Corporacion Peruana de productos quimicos S.A.	Salud * 2	
	Telef. emergencia: 98384370 Perú	Inflamabilidad 2	
Forma de uso: Aplicación con brocha o rodillo en trabajos de mantenimiento (en campamento).		Peligro Fisico 0	
		EPP G	

PELIGRO FISICO:

Evitar contacto con álcalis, ácidos minerales fuertes y agentes oxidantes, así como exponer a altas temperaturas, chispas y fuego.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Trabajar en areas bien ventiladas, usar respirador con cartuchos para vapor orgánico (color negro).
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de iso-butileno o Nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Nocivo al ser ingerido.
Por Inhalación.-	Los vapores, nieblas pueden ser nocivos, pueden irritar la nariz y garganta.
En contacto con los ojos.-	Causa irritación severa
En contacto con la piel.-	Irritante. Reaccion alergica, erupciones; puede causar resequedad (por exposición prolongada).

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir al vomito, limpiar la boca y tomar 1 a 2 vasos con agua si está consciente; conseguir atencion medica de inmediata.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, si respira con dificultad dar oxigeno, sino respira dar respiracion artificial y consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
Contacto la Piel:	Lavar el area afectada con agua y jabon. Retirar la ropa y lavar antes de volver a usar; si la irritacion persiste consulte con el medico.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el medico.
---------------------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar CO2 (Dioxido de carbono) o Espuma. Usar agua para enfriar los recipientes.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar fresco y bien ventilado, por debajo de 48°C.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-3 / 10/06/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 113A**

Nombre: **Esmalte sintético pintor blanco**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Proveer de la máxima ventilación. Sólo personal equipado con equipo de protección personal para las vías respiratorias, ojos y piel, será permitido en el área afectada. Recoger el material derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

EFFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES:

No se ha evaluado para este producto.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849