

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

					Fecha de aprob.: 02/04/2018		
Codigo: GF MP - 1182A			Datos del Fabricante:		HMIS		
.,	B.1 II		Nombre:	Mi Swaco	Salud 0 1		
Nombre:	Polyswell		Telef. emergencia:	011-5032-3000 Argentina	Inflamabilidad 1		
Forma de uso:	mezcla con agua y/o aditivos	y se inyecta al poz	o de perforación.		Peligro Fisico 0		
i orma de diso.					EPP E		
PELIGRO FISICO:		EPP (Equipo de P	rotección Personal) :				
Estable, mantener alejado del calor, chispas y llamas. Evitar el contacto con agua y aire húmedo, el producto es		Respirador de media cara con filtros para polvo (color rosado)  Respiratoria:					
higroscópico. Incompatibl	le con oxidantes.	Visual: Lentes de seguridad					
		Manos: Guantes de nitrilo					
		Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero					
		Trajes: No	Normal				
EFECTOS A LA SALUI	D (TOXICIDAD):	-					
Por Ingestión Pue	de causar trastornos gástricos, náu	seas y vómitos si es in	gerido				
Por Inhalación Pue	de causar irritación del tracto resp	iratorio.					
En contacto con los ojos	Puede causar irritación seve	era.					
En contacto con la piel	Puede causar irritación						
PRIMEROS AUXILIOS	S:						
Por Ingestión: Beb	per varios vasos de agua o leche, si	i la víctima está consc	iente. Nunca darle nada por la boca a	una persona inconsciente. Consultar de inmediato con el med	tico.		
Por Inhalación: Tras	sladar al aire fresco, si el afectado	no respira, practicar re	espiración artificial. Si la respiración f	uera difícil, suministrar oxígeno. Solicite atención médica.			
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente los ojo	os con mucha agua ma	nteniendo abiertos los párpados duran	te al menos 15 minutos. Obtener atención médica si persiste o	cualquier irritación.		
Contacto la Piel:	Quitar la ropa contaminada. Lava	ar la piel con agua y ja	bón. Conseguir atención médica si co	ntinúa cualquier malestar.			
Duchas de emergencia:	No	Lavaojos: Ei	njuaguese en una fuente de agua potal	ble, por lo menos unos 15 minutos.			
EN CASO DE INCENDI	IO:		ALMACENAMIENTO				
Utilice los medios apropia	dos para extinguir el fuego circuno	dante.	aluminio	o y seco. Para evitar la degradación y la corrosión del equipo co, guantes de nitrilo o PVC.	no use contenedores o equipos de hierro, cobre o		
Revisión / Fecha: R	ev-2 / 09/11/18 Por:	Jorge Carpio Val	Firma Jefe / Supervisor:				

(Small				
(総)				
GOLD	FI	EL	_ D	s

No hay información ecológica disponible para este producto.

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

	Codigo:	GF MP - 1182A		COLOR CILINDRO
	Nombre:	Polyswell		ROJO
MEDIDAS QU	UE DEBEN TOMAI	RSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:		
área con agua y	y fregar para remover	itar la generación de polvo. Barrer, absorber con aspiradoras, o recoger los residuos. Si continúa resbaladizo vuelva a repetir el lavado. a la red cloacal, aguas superficiales o subterráneas.	con pala y colocar en un contenedor con	cierre para su eliminación. Lavar el
CONSIDERA	CIONES SOBRE L	A ELIMINACIÓN		
Disponer los de	esechos y envases vac	cíos como residuo peligroso.		
INFORMACI	ONES ECOLÓGIC	AS:		

Revisado por: Roy Mendoza Y.