



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1114A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Loctite 565, Thread sealant PST, Pipe Sealant	Nombre: Loctite (Henkel)	Salud * 3	
	Telef. emergencia: 1-877-671-4608 - Perú	Inflamabilidad 1	
Forma de uso: Vertido sobre juntas a pegar.		Peligro Fisico 0	
		EPP B	

PELIGRO FISICO:

Evitar productos incompatibles (agentes oxidantes energético)

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: no requiere

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede causar irritación gastro intestinal.

Por Inhalación.- La inhalación de vapores o neblinas puede irritar al sistema respiratorio.

En contacto con los ojos.- Provoca irritación ocular grave.

En contacto con la piel.- Irritaciones.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Jamás dar nada por la boca a una persona inconsciente. NO provocar vómitos. Obtenga atención médica.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, si los síntomas persisten consultar con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por 15 min. Incluso debajo de los parpados. Luego consulte con el medico.

Contacto la Piel: Lavar el area afectada con agua. Si persisten las molestias consulte con los medicos. Retirar la ropa impregnada.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar CO2 (Dioxido de carbono) o PQS (polvo quimico seco) o Espuma.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambiente seco y bien ventilado a temperatura menor de 38 grados centigrados.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-4 / 19/06/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1114A

Nombre: Loctite 565, Thread sealant PST, Pipe Sealant

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.
Retirar todas las fuentes de ignición. Evacúe y ventile la zona de derrame; haga un cerco para aislar el derrame y evitar que penetre en el sistema de agua; póngase un equipo protector completo durante la limpieza. Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, aserrín). Retire la mayor cantidad de material posible. Consérvelo en un contenedor cerrado, parcialmente lleno, hasta su eliminación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Informaciones ecológicas: No disponible

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849