



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 111B	Datos del Fabricante:		HMIS	
Nombre:	Antisol S	Nombre:	Sika Perú S.A.	Salud	- 2
Forma de uso:	Aplicado con rociador (aspersor), sobre concreto y morteros.	Telef. emergencia:	472-2300 ó 0801-10200- Perú	Inflamabilidad	0
				Peligro Físico	0
				EPP	n + o + p + t

PELIGRO FISICO:

Producto es estable.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Usar respirador con filtro P100 (para neblinas).
Visual:	Usar lentes goggles y careta.
Manos:	Guantes Neoprene, Nitrilo.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar perturbacion irreversible en la salud
Por Inhalación.-	Puede causar irritación
En contacto con los ojos.-	Puede causar quemaduras.
En contacto con la piel.-	Puede causar irritación.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir al vomito requerir inmediatamente ayuda medica.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, consultar con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar de inmediato con abundante agua durante 15 minutos. Luego consultar de inmediato con el medico.
Contacto la Piel:	Lavar con abundante agua y jabon. Consultar con el medico si las irritaciones persisten.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el medico.

EN CASO DE INCENDIO :

Puede usar agua pulverizada, espuma o polvo químico seco o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Mantener los envases herméticamente cerados en lugar fresco, en sitios bien ventilados; proteger de las heladas.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o badana.

Revisión / Fecha:	Rev-1 / 30/05/18	Por:	Jorge Carpio Valencia
--------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 111B**

Nombre: **Antisol S**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Remover los residuos con material absorbente.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Debido al alto pH puede poner en peligro los organismos acuáticos.
No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849