



**GOLD FIELDS**

### HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 1202A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Shell Diala S3 ZX-I Dried	<b>Nombre:</b> Nexo Lubricantes SA	<b>Salud</b> -	1
<b>Forma de uso:</b> Se vertira en tanque 1/3 m3, (se usará para arranque de motor).	<b>Telef. emergencia:</b> 453-0666 Lima-Perú	<b>Inflamabilidad</b>	1
		<b>Peligro Fisico</b>	0
		<b>EPP</b>	B

**PELIGRO FISICO:**

Evitar temperaturas extremas y luz directa del sol. Agentes oxidantes fuertes.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

**Respiratoria:** no requiere

**Visual:** Lentes de seguridad

**Manos:** Guantes de nitrilo o PVC.

**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero

**Trajes:** Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** La aspiración a los pulmones puede conducir a una neumonitis química y ser fatal.

**Por Inhalación.-** La inhalación de vapores o nieblas puede causar irritación.

**En contacto con los ojos.-** Puede ser ligeramente irritante.

**En contacto con la piel.-** Ligeramente irritante; El contacto prolongado o repetido, puede obstruir los poros (causar acné).

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** No inducir al vómito, si ocurre el vómito espontáneamente bajar la cabeza por debajo de las rodillas; consultar con el medico de inmediato.

**Por Inhalación:** Trasladar al aire fresco. Consultar con el medico en caso de seguir las molestias.

**Contacto con Ojos:** Enjuagar con abundante agua limpia por unos menos 15 minutos. Si hay irritación y persiste, consultar al médico.

**Contacto la Piel:** Lavar con abundante agua y jabon. Quitar la ropa impregnada con el producto, si hay molestias consultar con el medico.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar espuma, agua pulverizada o en forma de neblina. Puede usarse polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o tierra solamente para incendios pequeños. NO usar agua en forma de chorro.

**ALMACENAMIENTO**

Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco y bien ventilado, a temperatura ambiente.  
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

**Revisión / Fecha:** Rev-2 / 08/01/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código: GF MP - 1202A

Nombre: Shell Diala S3 ZX-I Dried

COLOR CILINDRO

ROJO

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Resbaloso al derramarse, limpie inmediatamente.

Evitar su extensión con arena, tierra u otro material de contención. Recolectar el líquido directamente o en un absorbente. Absorber los residuos con un absorbente como arcilla, arena u otro material adecuado y eliminar debidamente.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Todo los residuos que se generen a consecuencia de un derrame (ejm. Tierra contaminada) se dispondrán deacuerdo a su cantidad derramada. Si es <50Kg se trasladará al Vol Pad. Si es >50Kg será dispuesto mediante una EPS-RS autorizada en relleno de seguridad por parte del área o contratista.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No permita que el producto ingrese a cursos de agua superficiales.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849