



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1211A	Datos del Fabricante:	HMIS			
Nombre:	Specifix Resin	Nombre:	Struers, Sue	Salud - 2		
Forma de uso:	Mezclar con Specifix Curing Agent 20 ó 40 en envase de plástico - Laboratorio Metalúrgico.		Telef. emergencia:	915620420 - España		
				Peligro Físico 0		
				EPP D		

PELIGRO FÍSICO:

Estable bajo condiciones normales de temperatura.
Condiciones / materiales a evitar: calor, sustancias oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	No requiere (si el área es ventilada), pero si hay acumulación de vapores usar respirador con cartuchos color negro. Trabajar bajo campana extractora.
Visual:	Lentes de seguridad y careta
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Mandil

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Irritación. Puede causar náuseas, dolor de estómago y vómito.

Por Inhalación.- Cuando es calentado, puede formarse vapores irritantes.

En contacto con los ojos.- Causa seria irritación ocular.

En contacto con la piel.- Irritante, puede causar enrojecimiento, picazón y ampollas pequeñas. Riesgo de sensibilidad a componentes epóxicos.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Enjuagar inmediatamente la boca y tomar abundante agua (si está consciente). No inducir al vómito. Mantener a la persona bajo observación. Consultar con el médico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, mantener en reposo y observación. Consultar con el médico.

Contacto con Ojos: Inmediatamente enjuagar con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien abiertos. Consultar con el médico.

Contacto la Piel: Retirar la ropa impregnada con el material y lavar la zona expuesta con jabón y agua. Solicitar atención médica.

Duchas de emergencia: No Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, espuma, vapor de agua o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en recipiente original, en un lugar seco. Evitar el contacto con agentes oxidantes.

EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 29/07/18

Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 94377773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1211A

Nombre: Specifix Resin

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No verter los residuos al desague, al suelo ni a las aguas naturales.
Recoger el producto derramado con material absorbente.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases vacíos como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

TOXICIDAD: Ecotoxicidad: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Producto de reacción: bisfenol-A-epiclorhidrino, Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700): 1.3 (CL50 96 horas, peces, mg/l). Producto de reacción: bisfenol-F-epiclorhidrino, Resinas epoxi (peso molecular medio <= 700): 2.54 (CL50 96 horas, peces, mg/l).

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: Degradabilidad: Se supone que el producto es difícilmente biodegradable.

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: Potencial de bioacumulación: No hay datos sobre la bioacumulación.

MOVILIDAD EN EL SUELO: Movilidad: No hay datos disponibles.

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT y mPmB: PBT/mPmB: No hay datos.

OTROS EFECTOS ADVERSOS: Otros efectos nocivos: No hay datos.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849