



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1296A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Esmalte Epoxico KB	Nombre: Interpaints S.A.C	Salud -	2
Forma de uso: Se aplicará con Brocha (Pintado de estructuras)	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	3
		Peligro Fisico	1
		EPP	G

PELIGRO FISICO:

Estable. Condiciones y materiales a evitar: calor, golpes, fricción y sustancias reactivas o inflamables; Punto de inflamación: 30° C.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

- Respiratoria:** Respirador de media cara con cartuchos color negro.
- Visual:** Lentes de seguridad
- Manos:** Guantes de nitrilo
- Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero
- Trajes:** Traje impermeable

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

- Por Ingestión.-** Nocivo se si ingiere.
- Por Inhalación.-** Provoca irritación, vértigo, somnolencia o incluso pérdida de la consciencia.
- En contacto con los ojos.-** Provoca irritaciones.
- En contacto con la piel.-** Provoca irritaciones.

PRIMEROS AUXILIOS :

- Por Ingestión:** No inducir al vomito. Dar agua abundante. Nunca se administrará nada en la boca de una persona que haya perdido la conciencia. Consulte inmediatamente al médico.
- Por Inhalación:** Sacar a la víctima de la zona de peligro a un lugar fresco. En caso de paro respiratorio, practicar la respiración artificial. Consulte inmediatamente al médico.
- Contacto con Ojos:** Lavar inmediatamente los ojos con agua fría en abundancia por lo menos 15 minutos, mantenerlos abiertos. Consulte inmediatamente al médico.
- Contacto la Piel:** Remover la ropa impregnada con el producto. Lavar inmediatamente la piel con agua y jabón.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar arena, espuma o producto extintor seco tipo ABC.

ALMACENAMIENTO

Almacenar dentro de los envases originales, en recintos frescos, secos y suficientemente ventilados; la temperatura recomendada para el almacenaje es de <= 25° C.
EPP Almacén: EPP Basico y guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-1 / 20/08/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1296A

Nombre: Esmalte Epoxico KB

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar fuentes que generen chispas. No fumar.
Procurar que haya ventilación y extracción suficiente.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Evitar la inhalación de vapores por tiempo prolongado.
Utilizar equipo y ropa de seguridad apropiados.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

MOVILIDAD: Producto volátil, inflamable, tóxico, insoluble en agua.
DEGRADABILIDAD: Producto no biodegradable.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849