



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1315A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: UCAR ® Extruded Graphite Shapes	Nombre: GrafTech	Salud * 1	
Forma de uso: Se mezclará con resinas y mineral en la preparación de secciones pulidas, en Laboratorio Metalúrgico.	Telef. emergencia: +1 800-424-9300 Mexico	Inflamabilidad 1	
		Peligro Físico 0	
		EPP B	

PELIGRO FISICO:

El polvo es combustible, evitar fuentes de ignición y agentes oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	no requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	La ingestión del polvo puede causar náuseas y vómito.
Por Inhalación.-	Altas concentraciones de polvo y humos puede irritar la garganta y vías respiratorias y provocar tos. La sobredosis puede causar neumoconiosis.
En contacto con los ojos.-	El polvo causará irritación.
En contacto con la piel.-	El polvo puede irritar la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Enjuagar la boca en caso de ingestión de polvo, consultar luego con el medico.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco y mantener en reposo. Si respira con dificultad dar oxígeno. Luego consulte con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar con abundante agua por unos 15 minutos, no frotarse los ojos, luego consulte con el medico.
Contacto la Piel:	Enjuagar con abundante agua y jabón, en caso de continuar las molestias, consulte con el medico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma, dióxido de carbono, polvo químico seco, o niebla de agua.

ALMACENAMIENTO

Almacenar lejos del calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición, mantener el envase cerrado, lejos de agentes oxidantes, reductores.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 30/06/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1315A

Nombre: UCAR ® Extruded Graphite Shapes

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Recoja el polvo usando una aspiradora equipada con un filtro HEPA. Si no es posible, humedezca cuidadosamente el polvo con neblina de agua antes de recolectarlo con una pala, escoba o similar. Recoger en recipientes aprobados que se sellan cuidadosamente.
Evite que el material entre en colectores de aguas de tormenta o en el alcantarillado, las aguas subterráneas o el suelo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Ecotoxicidad: Se supone que el producto no tiene efectos negativos para el medio ambiente.
Movilidad: No es relevante debido a la forma del producto.
Persistencia y degradabilidad: La degradabilidad del producto no consta.
Potencial de bioacumulación: No hay datos sobre la bioacumulación.
Otros efectos nocivos: Ninguno conocido.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849