

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES **MSDS NIVEL USUARIO**

U.E.A. CAROLINA I CERRO CORONA Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02 Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 1334A		Datos del Fabricante: HMIS				
	Disolución de caucho A-009	Nombre:	Siban Peosa S.A.		Salud	-	2
Nombre:		Telef. emergencia:	-		Inflamabilid	ad	4
Forma de uso:	Aplicado con brocha.			Peligro Fisic	20	0	
					EPP	G	
PELIGRO FISICO: FPP (Equipo de Protección Personal) :							

Fácilmente inflamable, líquido viscoso de color negro, insoluble en agua, el vapor más denso que el aire.

 El 1 (Equipo de 1 lotección 1 elsonal).				
Respiratoria:	Respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro).			
Visual:	Lentes de seguridad			
Manos:	Guantes de nitrilo o neoprene.			
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero			
Trajes:	Normal			

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD):

Por Ingestión.-No especifica Por Inhalación.-Tiene acción narcotica a altas concentraciones. El líquido o vapor es irritante. En contacto con los ojos.-El líquido o vapor es irritante. En contacto con la piel.-

PRIMEROS AUXILIOS:

Por Ingestión: Consultar de inmediato con el medico. Por Inhalación: Trasladar al aire fresco. Consultar de inmediato con el medico. Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente y durante un mínimo de 15 minutos, continuar si la irritación persiste; consulte con el médico. Laver el área afectada con jabón y mucha agua. la ropa contaminada debe lavarse antes de su re-utilización. Contacto la Piel: No Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos. Duchas de emergencia: Lavaojos:

EN CASO DE INCENDIO:

Usar espuma, dióxido de carbono, o agua pulverizada (no usar agua en forma de chorro). Mantener los recipientes fríos con agua pulverizada.

ALMACENAMIENTO

Almacenar lejos de fuentes de calor, chispas y fuego, evitar acumulación electrostática, que los envases sean golpeados. EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: **Rev-2** / 07/10/18 Por: Jorge Carpio Valencia Firma Jefe / Supervisor:



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 1334A
Nombre:	Disolución de caucho A-009

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Obturar la fugas, si esta operación no entraña peligro.

Eliminar la llama y la posible fuente de ignición. No fumar.

Absorber con arena, o tierra y transportar a un lugar seguro, eliminándolo de acuerdo con las recomendaciones de un experto y respetando las leyes locales.

Utilizar equipos eléctricos antideflagrantes.

Los vapores pueden crear una atmosfera explosiva

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

El producto no debe ser vertido en las alcantarillas ni desagues.

Revisado por: Roy Mendoza Y.