



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1336A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Elastogúe 2000	Nombre:	Salud	* 2
Forma de uso:	Mezclado con Reticulante elastogúe 2000 y aplicado con espátula. En campo se usará sobre las fajas (se aplica en frío).		Inflamabilidad	1
		Telef. emergencia:	Peligro Físico	0
			EPP	G

PELIGRO FÍSICO:

Estable bajo condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación. Posible reacción peligrosa con aluminio. Líquido viscoso color negro, olor a disolventes clorados; insoluble en agua; densidad 1.37 gr/ml.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro.)
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo o neoprene.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	No específica.
Por Inhalación.-	Puede causar irritación de la mucosa o aparato respiratorio, dolor de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia. Así como efectos a los riñones, hígado y sistema nervioso central. Posible efecto cancerígeno.
En contacto con los ojos.-	Irritante.
En contacto con la piel.-	El contacto repetido o prolongado puede provocar dermatitis, desengrasar la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	No inducir al vomito, debido al riesgo de aspiración. Mantener en reposo y solicitar atención médica de inmediato.
Por Inhalación:	Trasladar al aire libre y ventilado. Mantener en abrigado. Si no está respirando, suministre respiración artificial. Consultar inmediatamente un médico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar de inmediato con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos. Consultar inmediatamente un médico.
Contacto la Piel:	Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lave inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. En caso de molestias consultar de inmediato con el médico.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco o dióxido de carbono; en caso de incendios más graves, también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar agua en chorro directo.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a temperaturas entre 5 y 30°C, evitar derrames, después del uso cerrar los envases cuidadosamente y colocar en posición vertical.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 07/10/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1336A

Nombre: Elastoglue 2000

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Contener el líquido residual con tierra o arena. Evitar que el producto derramado entre en alcantarillas. Recoger en recipientes de acero, al máximo posible para tratamiento posterior adecuado.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Vertidos al suelo: Evitar la penetración en el terreno.

Vertidos al agua: Nocivo para los organismos acuáticos. Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849