



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1337A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Reticulante elastogúe 2000	Nombre: Siban Peosa S.A.	Salud - 3	
Forma de uso: Mezclado con Elastogúe 2000; aplicado con espátula. En campo se usará sobre las fajas.	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad 4	
		Peligro Fisico 0	
		EPP G	

PELIGRO FISICO:

Evitar acumulaciones de cargas electrostáticas, el contacto con agua y materiales comburentes; es material es un líquido transparente, olor a disolvente orgánico, pH=6; Punto de inflamación= -4°C; densidad solución = 0.9; densidad de vapor mayor que el aire.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador de media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro).
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo o neoprene.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Impermeable

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Grave efecto tóxico a 200 ppm en 60 minutos; Sintomas de malestar a 800 ppm.

Por Inhalación.- Irritante.

En contacto con los ojos.- Fuertemente irritante.

En contacto con la piel.- Moderadamente irritante. Causa picazón, adormecimiento.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Consultar de inmediato con el medico, dar de beber agua si está consciente.

Por Inhalación: Trasladar al aire libre en un lugar ventilado. Mantener en reposo. Consultar inmediatamente un médico.

Contacto con Ojos: Enjuagar de inmediato con abundante agua, por lo menos durante 10 minutos. Consultar inmediatamente un médico.

Contacto la Piel: Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Lave inmediatamente con abundante agua y jabón. Consultar inmediatamente un médico.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono; enfriar el recipiente con abundante agua.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a lejos de chispas, fuego o fuentes de calor, evitar la exposición al sol y la acumulación de cargas electrostáticas. En un ambiente fresco y aireado.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 07/10/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1337A

Nombre: Reticulante elastoglué 2000

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Precaución ambiental: Tapar las pérdidas con tierra o arena. Eliminar la llama y la posible fuente de ignición. No fumar. Si el producto se derrama en un río, o en el alcantarillado, o ha contaminado el suelo, o la vegetación, avisar a la autoridad competente.

Método de actuación: Si el producto está en forma líquida, impedir que entre en las alcantarillas. Recuperar el producto para ser utilizado, si es posible, o para su eliminación.

Eventualmente absorberlo con materia inerte. Después de la recogida, lavar con agua la zona y el material afectado.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Utilizar siguiendo una buena práctica de laboratorio, evitando la dispersión del producto en el ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849