



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1407A	Datos del Fabricante:	HMIS
Nombre: Shell Air Tool Oil S2 A 150	Nombre: Nexo Lubricantes S.A.	Salud - 1
Forma de uso: Vertido con Galonera en tanque de aceite para lubricación.	Telef. emergencia: (01) 453-0666 Perú.	Inflamabilidad 1
		Peligro Fisico 0
		EPP B

PELIGRO FISICO:

Evitar temperaturas extremas y luz directa del sol. Agentes oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: no requiere
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de nitrilo o PVC.
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- La ingestión puede provocar náuseas, vómitos y/o diarrea.
Por Inhalación.- No representa mayor riesgo al usar en condiciones normales.
En contacto con los ojos.- Ante una salpicadura puede producir irritación.
En contacto con la piel.- El contacto prolongado o repetido puede obstruir los poros de la piel provocando disfunciones como acné.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Por lo general no es necesario administrar tratamiento a menos que se hayan ingerido grandes cantidades, no obstante, obtener consejo médico.
Por Inhalación: Trasladar al afectado al aire libre. Consultar con el medico en caso de molestias.
Contacto con Ojos: Enjuague los ojos con abundante agua. Si la irritación continúa, obtener atención médica.
Contacto la Piel: Quitar la ropa contaminada. Lavar el área expuesta con agua y después lavar con jabón. Si la irritación continúa, solicitar atención médica.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Espuma, agua pulverizada o en forma de neblina. Puede usarse polvo químico seco, CO2, arena o tierra solamente para incendios pequeños.

ALMACENAMIENTO

Consérvese en lugar fresco, seco y bien ventilado. Utilizar envases debidamente etiquetados y que tengan cierre. Evitar la luz solar directa, fuentes de calor y agentes oxidantes fuertes.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 28/05/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Código: **GF MP - 1407A**

Nombre: **Shell Air Tool Oil S2 A 150**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Resbaloso al derramarse. Evite accidentes, limpie inmediatamente.

Evitar su extensión con arena, tierra u otro material de contención. Recolectar el líquido directamente o en un absorbente. Absorber los residuos con un absorbente como arcilla, arena u otro material adecuado y eliminar debidamente.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

TOXICIDAD AGUDA: Mezcla poco soluble. Puede afectar los organismos acuáticos. Se espera que sea prácticamente no-tóxico: LL/EL/IL50 >100 mg/l (para organismos acuáticos) (LL/EL50 expresa la cantidad nominal de producto requerido para preparar el extracto acuoso de prueba). Es improbable que el aceite mineral provoque efectos crónicos en organismos acuáticos a concentraciones inferiores a 1 mg/l. **MICROORGANISMOS:** Datos no disponibles. **MOVILIDAD:** Líquido en la mayoría de las condiciones ambientales. Flota sobre el agua. Si penetra en el suelo, se adsorberá hasta convertirse en partículas y perderá su movilidad. **PERSISTENCIA / DEGRADABILIDAD:** No se espera que sea fácilmente biodegradable. Se espera que sus principales componentes sean intrínsecamente biodegradables, pero el producto contiene otros elementos que pueden persistir en el medio ambiente. **BIOACUMULACIÓN:** Contiene componentes potencialmente bioacumulativos. **OTROS EFECTOS ADVERSOS:** El producto es una mezcla de componentes no volátiles que no es probable se liberen al aire en cantidades significativas. Es improbable que tenga un efecto potencial en la reducción del ozono, en la creación de ozono fotoquímico o en el calentamiento global.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849