



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 140A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Loctite 569	<b>Nombre:</b> Henkel	<b>Salud</b> - 1	
<b>Forma de uso:</b> Vertido en forma directa (sistema lubricante de equipos).	<b>Telef. emergencia:</b> (3) 97246556 Australia	<b>Inflamabilidad</b> 1	
		<b>Peligro Fisico</b> 1	
		<b>EPP</b> B	

**PELIGRO FISICO:**

Estable en condiciones normales. Evitar altas temperaturas, oxidantes (cloratos, cloro, peroxido, acidos, etc).

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b>	no requiere
<b>Visual:</b>	Lentes de seguridad
<b>Manos:</b>	Guantes de nitrilo
<b>Pies:</b>	Zapatos de seguridad con punta de acero
<b>Trajes:</b>	Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

<b>Por Ingestión.-</b>	Es posible cause alguna alteracion gastrointestinal.
<b>Por Inhalación.-</b>	Puede causar leve irritación respiratoria
<b>En contacto con los ojos.-</b>	Puede causar leve irritación.
<b>En contacto con la piel.-</b>	Puede causar leve irritación. Es posible cause alergias.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

<b>Por Ingestión:</b>	NO inducir al vomito, consulte de inmediato al medico. Si vomita esporadicamente prevenir la aspiracion pulmonar. Luego consultar con el medico.
<b>Por Inhalación:</b>	Trasladar al aire fresco, y consultar con el medico.
<b>Contacto con Ojos:</b>	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, levantando los parpados. Luego consultar con el medico.
<b>Contacto la Piel:</b>	Lavar el area afectada con agua y jabon. Si persisten las molestias consulte con el medico.

<b>Duchas de emergencia:</b> No	<b>Lavaojos:</b> Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

**EN CASO DE INCENDIO :**

Utilizar Espuma o polvo quimico seco; Dioxido de carbono.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar en ambiente seco y bien ventilado. Lejos de fuentes de calor; almacenar a temperaturas menor a 38 grados centigrados.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

<b>Revisión / Fecha:</b> Rev-3 / 05/06/18	<b>Por:</b> Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 94377773; RPM: #998857097; Entel: 936760832**



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** **GF MP - 140A**

**Nombre:** **Loctite 569**

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que el producto entre en los desagües.  
Para derrames pequeños limpie con una toalla de papel y coloque en un recipiente para su eliminación.  
Para derrames grandes, absorber en material absorbente inerte y colocar en recipiente sellado para su eliminación.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Los productos curados de Loctite son polímeros típicos y no representan ningún riesgo ambiental inmediato. No lo vacíe en desagües / aguas superficiales / aguas subterráneas.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849