



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| Codigo: GF MP - 1419A | Datos del Fabricante: | HMIS | |
| Nombre: 3M Scotchkote Urethane Elastomer 80XRG 539 Parte A | Nombre: 3M, Chile | Salud - 2 | |
| Forma de uso: Se prepara la solución y se aplica sobre el área desgastada de la faja. | Telef. emergencia: 1-2242728 - Perú | Inflamabilidad 1 | |
| | | Peligro Fisico 0 | |
| | | EPP G | |

PELIGRO FISICO:

Evitar contacto con aminas, ácidos y bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, aceleradores.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

| |
|--|
| Respiratoria: Respirador de media cara con cartuchos color negro. |
| Visual: Lentes de seguridad |
| Manos: Guantes de nitrilo o PVC. |
| Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero |
| Trajes: Normal |

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

| |
|---|
| Por Ingestión.- Puede causar efectos adversos sistémicos a la salud. Peligroso si se ingiere; puede causar efectos endocrinos y al hígado. |
| Por Inhalación.- Puede producir irritación del tracto respiratorio |
| En contacto con los ojos.- Puede causar irritación severa de los ojos |
| En contacto con la piel.- No se espera que se produzca irritación significativa |

PRIMEROS AUXILIOS :

| | |
|--|---|
| Por Ingestión: No inducir vómitos, administrar 2 vasos de agua (si está consciente). Solicitar asistencia médica | |
| Por Inhalación: Sacar a la persona al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial, si presenta dificultad para respirar solicitar asistencia médica | |
| Contacto con Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Consulte a un médico | |
| Contacto la Piel: Lavar con jabón y abundante agua. Si persisten las molestias llame a un médico | |
| Duchas de emergencia: No | Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico. |

EN CASO DE INCENDIO :

Usar agua o espuma.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambientes ventilados. Almacenar lejos de fuentes de calor y luz solar. Alejado de ácidos y agentes oxidantes.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-2 / 28/07/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1419A**

Nombre: **3M Scotchkote Urethane Elastomer 80XRG 539 Parte A**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar su liberación al medio ambiente.
Contener derrame. Trabajar desde el borde del derrame hacia dentro, cubrir con bentonita, vermiculita o cualquier otro material absorbente inorgánico disponible comercialmente.
Mezclar con absorbente hasta que parezca seco. Recuerde, añadir un material absorbente no elimina el peligro físico, para la salud o el medio ambiente. Recoger todo el material derramado que sea posible. Colocar en un contenedor cerrado aprobado para el transporte por las autoridades correspondientes. Limpiar el residuo con un disolvente adecuado, seleccionado por personal cualificado y autorizado. Ventilar el área con aire fresco. Leer y seguir las precauciones de la etiqueta del disolvente y su FDS. Selle el envase. Deshacerse del material recogido lo antes posible.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad. Peligro acuático agudo: GHS: Agudo categoría 2: Tóxico para los organismos acuáticos. Peligro acuático crónico: GHS: Crónico categoría 2: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. No hay datos de ensayos disponibles para el producto.
Persistencia y degradabilidad: basado en sus componentes.
Potencial de bioacumulación: basado en sus componentes.
Movilidad en suelo: Por favor contáctese con el fabricante para más detalles
Otros efectos adversos: No hay información disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849