



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 141B	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Alcohol isopropilico 99	Nombre: Corporación química Venezolana Corquiven	Salud - 1	
Forma de uso: Se usará con spray	Telef. emergencia: +58(241)832.73.49 Venezuela	Inflamabilidad 3	
		Peligro Fisico 0	
		EPP B	

PELIGRO FISICO:

Estable en condiciones normales.
Evitar chispas y fuego.
Evitar oxidantes fuertes, aldehidos, halógenos o sus compuestos, ácido nítrico concentrado, ácido sulfúrico.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: En ambiente ventilado no requiere. De lo contrario utilizar cartuchos para vapores orgánicos (color negro).
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de nitrilo
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Tóxico leve. Gran cantidad produce sensación de quemadura, narcosis, dolor, vómito, diarrea, inconsciencia.
Por Inhalación.- Los vapores causan leve irritación, la exposición severa produce somnolencia, náuseas, dolor de cabeza.
En contacto con los ojos.- Irritante.
En contacto con la piel.- Irritación.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir al vomito, enjuague la boca y dar de beber abundante agua, luego buscar atencion medica de inmediato.
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, y consultar con el médico. En caso de no respirar dar respiracion artificial, si respira con dificultad dar oxígeno, luego consulte con el médico.
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, abriendo los parpados.
Contacto la Piel: Lavar el area afectada con agua y jabon por unos 15 minutos. Si persisten las molestias consulte con el médico.

Duchas de emergencia: No **Lavaojos:** Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Utilizar Espuma para alcohol; polvo quimico seco o Dioxido de carbono.
Enfriar los contenedores con agua en forma de rocío.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en area bien seca, ventilada y alejada de agentes oxidantes, fuentes de ignicion, chispas y llamas.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-3 / 07/09/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 141B**

Nombre: **Alcohol isopropilico 99**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evacuar o aislar el área de peligro. Eliminar toda fuente de ignición. Ventilar el área. Usar equipo de protección personal. Si es una cantidad pequeña absorber con toallas de papel. Si el derrame es grande absorber con tierra, arena u otro material inerte. Recoger y depositar en contenedores para su posterior disposición final.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Es perjudicial para la vida acuática. Prevenir la entrada en corrientes de agua. DBO5=129-159%.
Rata de toxicidad:TLM=100-1000ppm/96h/agua fresca.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849