



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1420A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: 3M Scotchkote Urethane Elastomer 80XRG 539 parte B	Nombre: 3M, Chile	Salud	- 1
Forma de uso: Se prepara la solución y se aplica sobre el área desgastada de la faja.	Telef. emergencia: 1-2242728 - Perú	Inflamabilidad	1
		Peligro Físico	0
		EPP	G

PELIGRO FISICO:

Evitar contacto con Ácidos y agentes oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Respirador de media cara con cartuchos color negro.
Visual: Lentes de seguridad
Manos: Guantes de nitrilo o PVC.
Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede causar irritación gastrointestinal

Por Inhalación.- Los vapores generados durante el proceso de curado pueden causar irritación del sistema respiratorio

En contacto con los ojos.- No se espera que resulte una irritación significativa

En contacto con la piel.- No se espera que resulte una irritación significativa

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: No inducir vómitos, administrar 2 vasos de agua. Solicitar asistencia médica

Por Inhalación: Sacar a la persona al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial, si presenta dificultad para respirar solicitar asistencia médica

Contacto con Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Consulte a un médico

Contacto la Piel: Lavar inmediatamente la piel con agua y jabón .Si persisten las molestias obtenga atención médica

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar agua, polvo químico seco o espuma.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en ambientes ventilados. Almacenar lejos de fuentes de calor y luz solar. Alejado de ácidos y agentes oxidantes.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC

Revisión / Fecha: **Rev-2 / 28/07/18**

Por: **Jorge Carpio Valencia**

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1420A
Nombre:	3M Scotchkote Urethane Elastomer 80XRG 539 parte B

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar su liberación al medio ambiente.
Contener derrame. Poner solución descontaminante de isocianatos (90% agua, 8% amonio concentrado, 2% detergente) sobre el derrame y dejar reaccionar durante 10 minutos. O poner agua sobre el derrame y dejar reaccionar durante más de 30 minutos. Cubrir con material absorbente. Trabajar desde el borde del derrame hacia adentro, cubrir con bentonita, vermiculita o cualquier otro material absorbente inorgánico disponible comercialmente. Mezclar con absorbente hasta que parezca seco. Recuerde, añadir un material absorbente no elimina el peligro físico, para la salud o el medio ambiente. Recoger todo el material derramado que sea posible. Colocar en un contenedor apto para el transporte pero no sellar durante 48 horas para evitar la sobrepresión. Limpiar el residuo con un disolvente adecuado, seleccionado por personal cualificado y autorizado. Ventilar el área con aire fresco. Leer y seguir las precauciones de la etiqueta del disolvente y su FDS. Deshacerse del material recogido lo antes posible.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad. Peligro acuático agudo: No extremadamente tóxico para los organismos acuáticos según los criterios del GHS. Peligro acuático crónico: No tóxico para los organismos acuáticos según los criterios del GHS. No hay datos de ensayos disponibles para el producto.
Persistencia y degradabilidad: basado en sus componentes.
Potencial de bioacumulación: basado en sus componentes.
Movilidad en suelo: Por favor contáctese con el fabricante para más detalles.
Otros efectos adversos: No hay información disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849