



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1441A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Fundente Oxidado	Nombre: Fundente Copelas y Crisoles S.A.C	Salud * 3	
	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad 0	
Forma de uso: Se utilizará de forma manual, con la ayuda del cucharón se agrega 170 gr de fundente a las bolsas de plástico para que sean homogenizado con la muestra de mineral a fundir.		Peligro Fisico 0	
		EPP E	

PELIGRO FISICO:

Mantener alejado de sustancias inflamables, fuentes de ignición y calor.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador de media cara con filtros para polvo (color rosado)
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de Nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Nocivo
Por Inhalación.-	Nocivo, efectos en el sistema nervioso central, náuseas, vómitos
En contacto con los ojos.-	Podría causar Irritaciones
En contacto con la piel.-	Irritaciones

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Si se encuentra consciente dar de beber agua abundante, provocar el vómito y requerir atención médica.
Por Inhalación:	Trasladar a la persona al aire libre. En caso de asfixia proceder inmediatamente a la respiración artificial. Pedir inmediatamente atención médica.
Contacto con Ojos:	Lavar con agua abundante manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación, requerir atención médica.
Contacto la Piel:	Lavar con agua abundante. Quitarse las ropas contaminadas.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Agua, dióxido de carbono y polvo químico seco.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en recipientes bien cerrados, mantener alejado de sustancias inflamables, fuentes de ignición y calor, ambiente seco, acceso restringido sólo personal autorizado.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de Nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 02/08/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1441A

Nombre: Fundente Oxidado

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permitir el paso a los drenajes, evitar la contaminación del suelo, aguas y desagües.

Métodos de recogida/limpieza: Recoger en seco y depositar en contenedores de residuos para su posterior eliminación, limpiar los restos con agua abundante.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Tóxico para organismos acuáticos, puede provocar efectos negativos a largo plazo en el medio ambiente acuático.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849