



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1454B	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Catalizador Epoxico	Nombre: Anypsa Corporation S.A.	Salud *	2
Forma de uso: Se vierte en un depósito y se hace la mezcla con el Esmalte Epóxico Alta Duración.	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	3
		Peligro Fisico	0
		EPP	G

PELIGRO FISICO:

No mezclar con producto de diferente tipo o fabricante.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador de media cara con cartuchos color negro.
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo o PVC
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Tyvek

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Baja toxicidad oral aguda.
Por Inhalación.-	El vapor tiene propiedades anestésicas y cuando es inhalado en altas concentraciones puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza, fatiga e incoordinación.
En contacto con los ojos.-	El liquido y altas concentraciones de vapores, pueden causar irritación.
En contacto con la piel.-	Exposición prolongada puede causar dermatitis.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	En caso de ingestión accidental consultar inmediatamente al médico y mostrar el embalaje o rotulo del producto. Mantener al accidentado en reposo. No inducir al vomito. Si presenta dificultad al respirar aplicar respiración artificial rica en oxígeno.
Por Inhalación:	Remover a la víctima a un ambiente ventilado. Mantener a la persona en cama recostado y cubierta. Si la respiración estuviera irregular o se detuviera, aplicar respiración artificial rica en oxígeno. No suministrar nada vía oral. Consultar al médico de inmediato.
Contacto con Ojos:	Lavar inmediatamente los ojos con agua fría en abundancia por lo menos 15 minutos, mantenerlos abiertos. Consulte inmediatamente al médico.
Contacto la Piel:	Remover la ropa contaminada. Lavar inmediatamente la piel con agua y jabón. No usar solventes o diluyentes.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma resistente al alcohol, CO2, polvo químico seco, agua pulverizada.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a una T° 5 y 30 °C. En lugares techados, ventilados y frescos, lejos de fuentes de calor y luz solar. Lejos fuente de ignición, de agentes oxidantes, de alcalinos fuertes, ácidos, alcohol y agua.
EPP Basico y guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-1 / 07/09/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1454B

Nombre: Catalizador Epoxico

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Eliminar las fuentes de ignición y ventilar la zona. Evitar respirar los vapores. Utilizar mascarilla de respiración apropiada. Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo arena, tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su eliminación según las normas locales. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua y detergente en abundancia. Evitar el uso de disolventes. No permitir que entre en sumideros o conducciones de agua. Si el producto llegase a contaminar lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes acorde con la reglamentación local.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede contener que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849