



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1455A	Datos del Fabricante:	HMIS
Nombre:	Fricofín	Nombre: Fuchs Europe Schmierstoffe. Telef. emergencia: 49 621 3701-1333 Alemania	Salud - 1 Inflamabilidad 1 Peligro Físico 0
Forma de uso:	Se utiliza para verter en el radiador del motor de los Rodillos BOMAG.		
			EPP B

### PELIGRO FISICO:

Evitar exponer a sustancias oxidantes fuertes. Bases fuertes.

### EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Normalmente no requiere; pero en caso de acumulación de vapores usar respirador con cartucho de color negro.

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de neoprene

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

### EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Nocivo si se ingiere.

Por Inhalación.- No especifica

En contacto con los ojos.- No efectos irritantes conocidos.

En contacto con la piel.- No efectos irritantes conocidos.

### PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Enjuagarse la boca. Consultar de inmediato con la unidad medica.

Por Inhalación: Suministrar aire fresco, en caso de trastornos, consultar al médico.

Contacto con Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con mucha agua, consultar con el medico.

Contacto la Piel: Lavar con jabón y agua. Por regla general, el producto no irrita la piel.

Duchas de emergencia: No Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

### EN CASO DE INCENDIO :

Usar dióxido de carbono, polvo químico seco o chorro de agua rociada, espuma resistente al alcohol.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado. Evitar a exponer cerca de fuentes de calor o fuego.  
Epp Básico y guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-2 / 21/10/18 Por: Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 94377773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:

GF MP - 1455A

Nombre:

Fricofin

COLOR CILINDRO

ROJO

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permitir que entre al sistema de drenaje, fosas y sótanos. Diluir con agua en abundancia. No permitir el ingreso al sistema de alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. Evitar que se expanda (por ejemplo, con la ayuda de ataduras o barreras para aceite). Evitar penetración en tierra o subsuelo. Absorber con sustancia aglutinante de líquidos (arena, diatomeas, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Comportamiento en el medio ambiente: Movilidad y Potencial de Bioacumulación, No hay datos disponibles.

Notas generales: Categoría de peligrosidad para el agua alemán 1 (autoevaluación): poco peligroso.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849