



**GOLD FIELDS**

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 1506A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>
<b>Nombre:</b> Fleetguard ES Compleat EG Concentrate Antifreeze	<b>Nombre:</b> Fleetguard	<b>Salud</b> - 2
	<b>Telef. emergencia:</b> 900 181 566 Francia	<b>Inflamabilidad</b> 1
<b>Forma de uso:</b> Se vierte en el depósito del equipo Vulcanizador / Fajas transportadores de Planta Procesos, como refrigerante.		<b>Peligro Físico</b> 0
		<b>EPP</b> B

**PELIGRO FISICO:**

Corrosivo

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

**Respiratoria:** Trabajar en áreas ventiladas, si se acumula vapores usar respirador media cara con cartuchos para vapores (color negro)

**Visual:** Lentes de seguridad

**Manos:** Guantes de nitrilo

**Pies:** Zapatos de seguridad con punta de acero

**Trajes:** Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

**Por Ingestión.-** Nocivo

**Por Inhalación.-** La exposición a los vapores en un período largo de tiempo causa irritación de la garganta y dolor de cabeza. Puede causar náuseas, vómitos, mareos y somnolencia.

**En contacto con los ojos.-** Irritación

**En contacto con la piel.-** Irritación

**PRIMEROS AUXILIOS :**

**Por Ingestión:** Consultar inmediatamente un médico.

**Por Inhalación:** Trasladar a la persona al aire fresco. Solicitar atención médica inmediata.

**Contacto con Ojos:** Lavar con abundante agua por 15 minutos. Consultar con el médico.

**Contacto la Piel:** Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagarse bien.

**Duchas de emergencia:** No

**Lavaojos:** Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar dióxido de carbono, polvo químico seco o agua en forma de rocío. Combatir incendios mayores con agua en forma de rocío o espuma resistente al alcohol.

**ALMACENAMIENTO**

Mantener el recipiente cerrado herméticamente.  
EPP Almacén: EPP básico, guantes de PVC, nitrilo.

**Revisión / Fecha:** Rev-2 / 24/06/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 1506A

**Nombre:** Fleetguard ES Compleat EG Concentrate Antifreeze

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Diluir con mucha agua.  
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.  
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).  
Desechar el material contaminado como residuo peligroso.  
Asegurar suficiente ventilación.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo no peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasiicación): escasamente peligroso para el agua.  
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849