

# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

<del></del>				Fecha de aprob.: 02/04/2018	
Codigo: GF M	: GF MP - 1514A		Datos del Fabricante:		
		Nombre:	Hach Company	Salud - 2	
Nombre: Stablcal® - Formaz	zin estándar 100 NTU	Telef. emergencia:	(303) 623-5716 USA	Inflamabilidad 0	
Se vierte en recipiente	e y se coloca equipo, para lec	cturas directas en contenedor de me	dio ambiente.	Peligro Fisico 0	
Forma de uso:				EPP B	
ELIGRO FISICO:	EPP (Equipo de P	rotección Personal) :			
vitar temperaturas extremas y luz solar directa acompatible con ácidos y oxidantes.	Respiratoria:	Respiratoria:			
	Visual: Le	entes de seguridad			
	Manos: G	uantes de latex			
	Pies: Za	Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero			
	Trajes: No	Trajes: Normal			
EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD):					
Por Ingestión Puede causar irritación en	las membranas mucosas.				
Por Inhalación Puede causar reacción res	piratoria alérgica, asma o dificult	ades respiratorias.			
•	efectos con la información dispor	nible.			
1	ritación y reacción alérgica.				
PRIMEROS AUXILIOS :					
Por Ingestión: Enjuagar la boca y consul	tar con el medico.				
Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, si	presenta algún malestar, solicite	atención médica.			
Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatar	nente con agua durante 15 minuto	os, incluso debajo de los parpados. Consult	te al médico si presenta irritación.		
Contacto la Piel: Lavar el area afectado	la con abundante agua. Quitarse la	a ropa impregnada. Si presenta alguna mo	olestia acudir al medico.		
Ouchas de emergencia: No	Lavaojos: En	njuaguese en una fuente de agua potable,	por lo menos unos 15 minutos.		
EN CASO DE INCENDIO :		ALMACENAMIENTO			
Jsar un medio de extinción de acuerdo a la natu	ıraleza del lugar.		esco y ventilado. El frasco debe estar hermeticamente quantes de PVC.	cerrado.	
Revisión / Fecha: Rev-2 / 13/09/18	Por: Jorge Carpio Val	encia Firma Jefe / Supervisor:			
	1 3 6 3 7 7				



# HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I Código: SSYMA-P18.01-F02 Versión: 02

Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 1514A
Nombre:	Stablcal® - Formazin estándar 100 NTU

ROJO

#### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar que penetre en las vías fluviales, las alcantarillas, los sótanos o las áreas confinadas. No verter a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado sanitario.

Evitar fugas o derrames adicionales si no hay peligro en hacerlo. Construir un dique por delante y alejado del vertido de líquido para la posterior eliminación del material.

Neutralizar el derrame si es necesario. Absorber con un material inerte absorbente. Recoger por medios mecánicos y colocar en recipientes adecuados para su eliminación. Limpiar bien la superficie contaminada. Eliminar de acuerdo con las regulaciones o leyes locales, estatales y federales.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo.

## INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Ecotoxicidad: Sobre la base de los principios de clasificación, no clasificado como peligroso para el medio ambiente.

Datos del Producto Ecológico

Toxicidad acuática - Peces: No hay datos disponibles. Crustáceos: No hay datos disponibles. Algas:No hay datos disponibles

Toxicidad terrestre - Suelo: No hay datos disponibles. Vertebrados: No hay datos disponibles. Invertebrados: No hay datos disponibles

Revisado por: Roy Mendoza Y.