



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

| | | | |
|--|------------------------------|-------------------------|--|
| Codigo: GF MP - 1524A | Datos del Fabricante: | HMIS | |
| Nombre: EXA 106 | Nombre: Soldexa S.A | Salud * 2 | |
| Forma de uso: Se provee al alimentador para realizar la soldadura | Telef. emergencia: - | Inflamabilidad 0 | |
| | | Peligro Físico 0 | |
| | | EPP F + o | |

PELIGRO FISICO:

En condiciones normales es estable (<650°C). Formación de humos peligrosos cuando se utiliza. Evitar ácidos, agentes oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

| | |
|----------------------|---|
| Respiratoria: | Usar respirador con filtros P100, color rosado, en un lugar bien ventilado. |
| Visual: | Usar goggles y careta para soldadura, no usar lentes de contacto. |
| Manos: | Guantes de cuero cromado |
| Pies: | Zapatos de seguridad con punta de acero y escaarpines. |
| Trajes: | Casaca de cuero cromado |

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

| | |
|-----------------------------------|--|
| Por Ingestión.- | No específica. Pero de manera general durante su utilización puede producir shock eléctrico. |
| Por Inhalación.- | Puede ocasionar irritaciones de las vías respiratorias. Tos |
| En contacto con los ojos.- | Radiaciones UV, IR, Calor. Puede originar irritación en los ojos. Las escorias pueden causar quemaduras. |
| En contacto con la piel.- | Radiaciones UV, IR, Calor, puede causar irritación cutánea. Las escorias pueden causar quemaduras. |

PRIMEROS AUXILIOS :

| | |
|---------------------------|--|
| Por Ingestión: | La ingestión es improbable. Enjuagar la boca con un chorro de agua (si está consciente), consulte con el medico. |
| Por Inhalación: | Trasladar al aire fresco, si respira con dificultad dar oxígeno, sino respira dar respiración artificial y consultar de inmediato con el medico. |
| Contacto con Ojos: | Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 min. No exponerse a luz intensa. Consulte con el medico. |
| Contacto la Piel: | Parar la exposición. Solicitar la atención de un médico. |

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar agua pulverizada o nebulizada para enfriar los materiales expuestos al fuego.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco protegido para evitar contacto con la humedad; mantener el envase cerrado cuando no lo este utilizando.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de riesgo mecánico.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 04/01/19 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1524A

Nombre: EXA 106

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

En caso de fuga o derrame: Si está en el suelo, bárralo o échelo con una pala en recipientes apropiados.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Información sobre efectos ecológicos: Este producto no contiene componentes peligrosos para al medio ambiente. Evítese su liberación al medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849