



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1526A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Pintura para Pizarra	Nombre: Anypsa	Salud -	1
Forma de uso: Pintado de paredes con brocha y rodillo (en comedor).	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad	3
		Peligro Fisico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Incompatible con agentes oxidantes fuertemente alcalinos o materiales ácidos. Punto de inflamación 33°C

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Usar en ambientes bien ventilados, en caso de acumulación de vapores usar Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro).
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Baja toxicidad aguda, si es ingerido.
Por Inhalación.-	El vapor tiene propiedades anestésicas, y la inhalación de altas concentraciones puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza, fatiga e incoordinación. La aspiración a los pulmones puede producir daño pulmonar.
En contacto con los ojos.-	El líquido y alta concentración de vapor, puede causar irritación.
En contacto con la piel.-	Exposición prolongada puede causar dermatitis.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Consultar de inmediato con el medico y mantener al accidentado en reposo; no inducir al vómito; si respira con dificultad dar oxígeno.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco y mantener en reposo, si respira con dificultad dar oxígeno, sino respira dar respiración artificial y consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, por lo menos durante 15 minutos. Luego consultar con el medico.
Contacto la Piel:	Remover la ropa y zapatos. Lavar el area afectada con abundante agua y jabón luego consulte con el medico. No usar disolventes.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma resistente al alcohol, dióxido de carbono, polvo y agua.

ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 a 30°C, en lugares techados, bien ventilados y frescos; mantener lejos de: (fuentes de calor, ignición, luz directa del sol, agentes oxidantes, material altamente alcalino, ácido, aminos, alcohol y agua).
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 14/09/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1526A**

Nombre: **Pintura para Pizarra**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo, arena, tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su eliminación. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua y detergente en abundancia. Evitar el uso de disolventes. No permitir que entre en sumideros o conducciones de agua. Si el producto llegase a contaminar lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes acorde con la reglamentación local.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede contener que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849