



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1530A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Pintura Acrílica	Nombre: American colors	Salud *	1
Forma de uso: Se aplica con brocha en estructuras de la planta de procesos.	Telef. emergencia: 612-6000 Ext. 2107 7:45 am – 5:15 pm (Perú)	Inflamabilidad	0
		Peligro Fisico	0
		EPP	B

PELIGRO FISICO:

Este producto es estable bajo condiciones de uso y almacenamiento normales.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Usar en ambientes bien ventilados, en caso de acumulación de vapores usar Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro).
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo, neoprene o PVC.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, nausea, vómitos y diarrea.
Por Inhalación.-	No se conocen efectos adversos.
En contacto con los ojos.-	Puede ocasionar irritación leve y pasajera.
En contacto con la piel.-	Puede ocasionar irritación leve y pasajera.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Limpie la boca con agua. Pueden darse sorbos de agua si la persona está plenamente consciente. No dar nada por la boca a personas inconscientes o que estén convulsionando. No induzca al vómito. Consulte al médico inmediatamente.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco y ventilado. Consultar al médico de inmediato
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua fría por lo menos 15 minutos, mantenerlos abiertos. Consulte inmediatamente al médico.
Contacto la Piel:	Remover la ropa contaminada. Lavar inmediatamente la piel con agua y jabón. No usar solventes o diluyentes.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Usar Polvo químico, espuma, dióxido de carbono, agua en neblina

ALMACENAMIENTO

Almacenar lugares secos, frescos y bien ventilados.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o badana.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 15/09/18	Por: Jorge Carpio Valencia	Firma Jefe / Supervisor:
---	-----------------------------------	--------------------------

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1530A**

Nombre: **Pintura Acrílica**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Proveer de la máxima ventilación. Recoger el material derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final. Lavar el área con agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

EFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES

ECOTOXICIDAD: No se ha evaluado para este producto. DESTINOS AMBIENTALES: No se ha evaluado para este producto. MOVILIDAD: No se ha evaluado para este producto.

BIODEGRADATION: No se ha evaluado para este producto. BIOACUMULACION: No se ha evaluado para este producto.

FISICOQUÍMICO

HIDRÓLISIS: No se ha evaluado para este producto. FOTOLISIS: No se ha evaluado para este producto.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849