



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1536A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Circlesafe® 850A	Nombre:	Salud	- 1
Forma de uso:	Se aplica mediante Spray, en superficies y cordones de soldadura.	Telef. emergencia:	Inflamabilidad	0
			Peligro Fisico	0
			EPP	B

PELIGRO FISICO:

Evitar exponer a calor, flamas y chispas, así como agentes oxidantes fuertes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	En ambientes ventilados no es necesario. En ambientes cerrados utilizar respirador media cara con cartuchos color negro.
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede causar problemas en el tracto digestivo.

Por Inhalación.- Puede causar irritación.

En contacto con los ojos.- Puede causar irritación temporal.

En contacto con la piel.- Puede causar irritación temporal.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Consultar de inmediato con el medico.

Por Inhalación: Trasladar al aire fresco, consultar con el medico de inmediato.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Luego consulte con el medico.

Contacto la Piel: Lavar el área afectada con agua. Si persisten las molestias consulte con los medicos.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar niebla de agua, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, lejos de fuentes de calor y fuego, proteger de la luz directa del sol, y guardar lejos de materiales incompatibles.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 10/08/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1536A
Nombre:	Circlesafe® 850A

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Eliminar todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas en el área de peligro). Mantener los materiales combustibles (madera, papel, aceite, etc) lejos del material derramado. Detenga la fuga si puede hacerlo sin riesgo. Lleve el tanque a un área segura y abierta si la fuga es irreparable. Absorber en vermiculita, arena o tierra seca y colocar en recipientes. Tras la recuperación del producto, enjuague el área con agua.
Derrames pequeños: Limpie con material absorbente (por ejemplo tela, vellón). Limpie cuidadosamente la superficie para eliminar la contaminación residual.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Ecotoxicidad: No se espera que sea nocivo para los organismos acuáticos.

Persistencia y degradabilidad: No existen datos sobre la degradabilidad del producto.

Potencial de Bioacumulación: No hay datos disponibles para este producto.

Movilidad en el suelo: No disponible.

Otros efectos adversos: No se esperan otros efectos ambientales adversos (por ejemplo, el agotamiento del ozono, potencial de creación de ozono fotoquímico, alteraciones endocrinas, potenciales del calentamiento global) de este componente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849