



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1561A	Datos del Fabricante:	HMIS
Nombre: DP-Lubricant Brown	Nombre: Struers	Salud - 2
Forma de uso: Se vierte 20 ml en forma controlada sobre un disco en una pulidora. (Nota: Se trabajará bajo campana extractora).	Telef. emergencia: +34 917901204 España	Inflamabilidad 3
		Peligro Fisico 0
		EPP G

PELIGRO FISICO:

Muy inflamable, Punto de inflamación 13°C, Punto de Ebullición 85°C; mantener alejado de los rayos solares, fuentes de calor, chispas y llamas abiertas. Incompatible con oxidantes. Se recomienda trabajar bajo campana extractora.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Usar respirador de media cara con cartucho negro para vapores orgánicos.
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Es irritante y causa malestar.
Por Inhalación.-	En pequeña cantidad: Los vapores pueden irritar las vías respiratorias, garganta y causa tos. En mayor cantidad: Es irritante, causa dolor de cabeza, vértigo e intoxicación. Puede afectar sistema nervioso, cerebro e hígado.
En contacto con los ojos.-	Provoca irritación ocular grave.
En contacto con la piel.-	Contacto prolongado causar enrojecimiento, irritación y resequedad.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Enjuagarse la boca y dar de beber abundante agua. Consultar de inmediato con el medico.
Por Inhalación:	Remover al paciente a un lugar de aire fresco. Consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Lavar con abundante agua por unos 15 minutos (manteniendo los párpados abiertos), acudir de inmediato al medico, si el malestar persiste seguir irrigando la vista.
Contacto la Piel:	Lavar el área afectada con agua, retirarse la ropa contaminada, si la irritación persiste acudir al medico.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.
---------------------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma, dióxido de carbono, polvo químico seco o agua en forma de niebla. Enfiar los recipientes con agua.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado, evitar contacto con agentes reductores.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC, latex.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 27/07/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1561A

Nombre: DP-Lubricant Brown

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No verter los residuos al desagüe, al suelo ni a las aguas naturales.
Grandes cantidades de concentrado no deben ser vertidas al desagüe sino recogidas con material absorbente. No use aserrín u otro material inflamable.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Toxicidad - Ecotoxicidad: No se espera que el producto sea nocivo para el medio ambiente.
Persistencia y degradabilidad - Degradabilidad: El producto tiene una biodegradabilidad del 80%.
Potencial de bioacumulación - Bioacumulación: No se espera que sea bioacumulable.
Movilidad en el suelo - Movilidad: No hay datos disponibles.
Resultados de la valoración PBT y mPmB - PBT/mPmB: Este producto no contiene sustancias PBT o mPmB.
Otros efectos adversos - Otros efectos nocivos: No hay datos.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849