



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1563A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	LGPE2	Nombre:	Salud	- 0
Forma de uso:	Untado directamente sobre partes de la pulverizadora y compresor.	Telef. emergencia:	Inflamabilidad	1
			Peligro Fisico	0
			EPP	B

PELIGRO FISICO:

Evitar oxidantes fuertes, temperaturas >45

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	No requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de Nitrilo
Pies:	Zapatos de Seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	La ingestión de grandes cantidades puede causar molestias estomacales.
Por Inhalación.-	No especifica.
En contacto con los ojos.-	Puede causar irritación en los ojos.
En contacto con la piel.-	El contacto prolongado o frecuente eliminará la grasa cutánea y puede provocar irritación de la piel

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Lavar la boca completamente y beber 1 ó 2 vasos de agua a sorbos pequeños. Buscar asistencia médica en caso de molestias.
Por Inhalación:	Respirar aire limpio. Buscar asistencia médica en caso de molestias persistentes.
Contacto con Ojos:	Lavar con agua hasta que se calme la irritación. Buscar atención médica si persisten los síntomas.
Contacto la Piel:	Quitar la ropa contaminada. Lavar la piel con jabón y agua. Buscar asistencia médica en caso de molestias persistentes.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
------------------------------	----	------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Usar polvo químico seco, espuma, dióxido de carbono o agua atomizada.

ALMACENAMIENTO

Almacenar de forma segura, fuera del alcance de los niños y alejado de comida, elementos de alimentación animal, medicamentos, etc. Mantener en envase original perfectamente cerrado. No almacenar con lo siguiente: Oxidantes fuertes. Almacenar temperaturas inferiores a 45°C.
EPP Almacén: Básico, guantes de PVC

Revisión / Fecha:	Rev-1 / 05/05/18	Por:	Jorge Carpio Valencia
--------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1563A

Nombre: LGPE2

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No descargar grandes cantidades de vertidos concentrados y residuos al alcantarillado.
Contener el derrame y recoger con arena u otro material absorbente para ser vertido en contenedores apropiados para desechos. Limpiar los vertidos pequeños con un paño.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

TOXICIDAD: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Toxicidad aguda: 85940-28-9-B: Peces: Cyprinodon variegatus: 96hLC50 = 2,2 mg/l

PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: Los datos de ensayo no están disponibles. No se espera que sea biodegradable.

POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN: Los datos de ensayo no están disponibles. No se espera bioacumulación.

MOVILIDAD EN EL SUELO: Los datos de ensayo no están disponibles. No se espera que sea móvil en el suelo.

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT y mPmB: No se ha realizado ninguna valoración.

OTROS EFECTOS ADVERSOS: Los productos derivados del petróleo pueden provocar contaminación del suelo y del agua. Clasificación alemana de contaminación del agua (WGK): 1

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849