



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1564A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Aceite 20W50	Nombre:	Salud	- 1
Forma de uso:	Vertido en forma directa en tanque o recipiente de pulverizadora, compresor y estufa	Telef. emergencia:	Inflamabilidad	1
			Peligro Fisico	1
			EPP	N+P+U

PELIGRO FISICO:

Evitar exponer al calor o llamas, oxidantes.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	No requiere
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de Nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Si hay más de varios bocados tragados, pueden aparecer molestias abdominales, náuseas y diarrea.
Por Inhalación.-	Puede causar irritación de la nariz y de la garganta, dolor de cabeza, náuseas y somnolencia por exposición a concentraciones altas de vapores o niebla.
En contacto con los ojos.-	Puede causar irritación mínima y se manifiesta como molestia temporal.
En contacto con la piel.-	El contacto prolongado puede causar enrojecimiento local o molestias leves en la piel.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Dar de beber abundante agua. Buscar asistencia médica de inmediato.
Por Inhalación:	No se requiere debido a que no causa problemas por inhalación directa.
Contacto con Ojos:	Enjuague los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos, levantando los párpados para asegurar completar el lavado de la superficie. Atención médica si la irritación se desarrolla.
Contacto la Piel:	Como precaución, lavar la piel con agua y jabón. Quítese la ropa contaminada. Si la irritación persiste, obtenga atención médica.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
------------------------------	----	------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Usar espuma, polvo químico seco, dióxido de carbono (CO2). El agua puede ser usada para enfriar y proteger el material expuesto.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco y ventilado por debajo de 140°F / 60°C. Mantenga el recipiente cerrado.
EPP Almacén: Básico + guantes de PVC.

Revisión / Fecha:	Rev-1 / 05/05/18	Por:	Jorge Carpio Valencia
--------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1564A

Nombre: Aceite 20W50

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Ventilar el área si se derrama en un lugar confinado o en otra área con poca ventilación.

Hacer un dique para contener el derrame. Retire los líquidos para su reciclaje y / o disposición final. El líquido residual y / o sólido puede ser absorbida en el material inerte. Mantenga los desagües y cursos de aguas naturales.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No hay datos disponibles.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849