



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 1570B	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Esmalte epóxico alta duración	<b>Nombre:</b> Anypsa Corporation S.A.	<b>Salud</b> - 2	
<b>Forma de uso:</b> Pintado usando soplete	<b>Telef. emergencia:</b> -	<b>Inflamabilidad</b> 2	
		<b>Peligro Fisico</b> 1	
		<b>EPP</b> n+p+w	

**PELIGRO FISICO:**

Evitar estar cerca de agentes oxidantes fuertemente alcalinos o materiales ácidos.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b>	Respirador media cara con cartucho para vapores orgánicos (color negro) y prefiltro
<b>Visual:</b>	Lentes Goggles
<b>Manos:</b>	Guantes de nitrilo o PVC
<b>Pies:</b>	Zapatos de seguridad con punta de acero
<b>Trajes:</b>	Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

<b>Por Ingestión.-</b>	Perjudicial, baja toxicidad oral aguda
<b>Por Inhalación.-</b>	En altas concentraciones puede causar irritaciones respiratorias, dolor de cabeza, fatiga e incoordinación.
<b>En contacto con los ojos.-</b>	A altas concentraciones puede causar irritaciones.
<b>En contacto con la piel.-</b>	Irritación y ardor. Exposición prolongada puede causar dermatitis

**PRIMEROS AUXILIOS :**

<b>Por Ingestión:</b>	NO inducir al vómito, si presenta dificultad para respirar aplicar respiración artificial rica en oxígeno. Consultar de inmediato con el médico.
<b>Por Inhalación:</b>	Mover al paciente a un área ventilada, no suministrar nada por la vía oral. Consultar al médico de inmediato.
<b>Contacto con Ojos:</b>	Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por unos 15 minutos, mantenerlos abiertos. Consulte inmediatamente al médico.
<b>Contacto la Piel:</b>	Remover la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón.

<b>Duchas de emergencia:</b> No	<b>Lavaojos:</b> Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

**EN CASO DE INCENDIO :**

Dioxido de carbono, polvo químico seco, agua pulverizada

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar, en lugares techados bien ventilados y frescos, lejos de fuentes de calor y de la luz directa del sol. Mnatener lejos de agentes oxidantes.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o nitrilo.

<b>Revisión / Fecha:</b> Rev-1 / 06/10/18	<b>Por:</b> Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832**



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** **GF MP - 1570B**

**Nombre:** **Esmalte epóxico alta duración**

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo, arena, tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su eliminación. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua y detergente en abundancia. No permitir que entre en sumideros o conducciones de agua.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede contener que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849