

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA

Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 1571A		Datos del Fabricante:	HMIS		
Nicologic	Close V2		Nombre: Anypsa Corporation S.A.	Salud - 2		
Nombre: Gloss X3			Telef. emergencia:	Inflamabilidad 2		
Forma de uso:	Se aplica con soplete			Peligro Fisico 1		
				EPP I		
PELIGRO FISICO		EPP (Equipo de Pro	,			
Evitar estar cerca de agentes oxidantes fuertemente alcalinos o materiales ácidos.		Respiratoria: Usa	r repirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro) y pre-filtro.			
		Visual: Len	tes de seguridad			
		Manos: Gua	ntes de nitrilo, PVC, Neoprene.			
		Pies: Zap	atos de seguridad con punta de acero			
		Trajes: Nor	mal			
EFECTOS A LA S	ALUD (TOXICIDAD):	•				
Por Ingestión Baja toxixidad oral aguda.						
Por Inhalación A altas concentraciones puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza, fatiga e incoordinación.						
En contacto con los ojos El líquido y altas concentraciones de vapores, pueden causar irritación.						
En contacto con la	piel Exposición prolongada pue	ede causar dermatitis.				
PRIMEROS AUXILIOS:						
Por Ingestión: NO inducir al vómito, si presenta dificultad para respirar aplicar respiración artificial rica en oxígeno. Consultar de inmediato con el médico.						
Por Inhalación: Mover al paciente a un área ventilada, no suministrar nada por la via oral. Consultar al médico de inmediato.						
Contacto con Ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua por unos 15 minutos, manteniendolos abiertos. Consulte inmediatamente al médico.						
Contacto la Piel: Remover la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón.						
Duchas de emergencia: No Lavaojos: Enjuaguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.						
EN CASO DE INCENDIO : ALMACENAMIENTO						
Dioxido de carbono, polvo químico seco, agua pulverizada Almacenar, en lugares techados bien ventilados y frescos, lejos de fuentes de calor y de la luz directa del sol. Mnatener lejos de agentes oxidantes. EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o nitrilo.						
Revisión / Fecha: Rev-1 / 02/06/18 Por: Jorge Carpio Valencia			cia Firma Jefe / Supervisor:			



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I
Código: SSYMA-P18.01-F02
Versión: 02
Fecha de aprob.:02/04/2018

Codigo:	GF MP - 1571A	
Nombre:	Gloss X3	

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Los derrames deben contenerse con materiales abosrbentes no combustibles, por ejemplo, arena, tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su eliminación. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua y detergente en abundancia.

No permitir que entre en sumideros o conducciones de agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede contener que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS