



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1572B	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Barniz T-81	Nombre: Tecknoquímica S.A	Salud - 1	
Forma de uso: Se aplica con brocha	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad 2	
		Peligro Fisico 1	
		EPP n+p+u	

PELIGRO FISICO:

Evitar, calor, fuego abierto, chispas; agentes oxidantes fuertes, ácidos y álcalis

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Usar respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro)
Visual:	Goggles
Manos:	Guantes de nitrilo, PVC, Neoprene.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Nocivo, produce irritación gástrica, puede provocar náusea, vómito, dolor.

Por Inhalación.- Nocivo, la exposición prolongada o repetida puede causar mareos, dolor de cabeza y nauseas, pérdida de conocimiento.

En contacto con los ojos.- Irritación, dolor y enrojecimiento.

En contacto con la piel.- Un contacto prolongado puede causar dermatitis o irritación de moderada a severa que se manifiesta por enrojecimiento e inflamación de la zona afectada.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: NO inducir al vómito, lavar la boca con agua si esta conciente. Buscar asistencia médica.

Por Inhalación: Mover a la víctima a un lugar ventilado, darle respiración artificial si es necesario.

Contacto con Ojos: Lavarse inmediatamente con abundante agua manteniendo los párpados abiertos. Buscar atención médica.

Contacto la Piel: Lavarse inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Lave el vestuario impregnado antes de volver a utilizar.

Duchas de emergencia: No

Lavaojos: Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos.

EN CASO DE INCENDIO :

Use aspersión de agua, polvo químico seco, CO2, espuma de alcohol.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares frescos secos y con adecuada ventilación. Manténgase alejado del calor y el fuego. Mantener el recipiente completamente cerrado.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 02/06/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1572B

Nombre: Barniz T-81

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Elimine toda fuente de ignición. Evitar respirar los vapores. Absorba el material derramado con vermiculita u otro material inerte, colóquelo en recipientes adecuados y elimínelo a través de un contratista autorizado. Impida que el derrame llegue al sistema de alcantarillado, aguas superficiales.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No se dispone de datos específicos para este producto. Se recomienda evitar el contacto con tierra fértil y fuentes de agua.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849