



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b>	<b>GF MP - 1575A</b>	<b>Datos del Fabricante:</b>		<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b>	<b>Fast Laca Selladora</b>	<b>Nombre:</b>	<b>Paracas Profesional S.A</b>	<b>Salud</b>	- 2
<b>Forma de uso:</b>	Laqueado de maderas, utilizando brocha y waype	<b>Telef. emergencia:</b>	511 331-1010 Perú	<b>Inflamabilidad</b>	3
				<b>Peligro Físico</b>	1
				<b>EPP</b>	n+p+u

**PELIGRO FISICO:**

Evitar exponer al calor, llama abierta, chispas, oxidantes fuertes, ácidos y álcalis.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b>	Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro).
<b>Visual:</b>	Goggles
<b>Manos:</b>	Guantes de nitrilo
<b>Pies:</b>	Zapatos de seguridad con punta de acero
<b>Trajes:</b>	Normal

**EFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

<b>Por Ingestión.-</b>	Nocivo.
<b>Por Inhalación.-</b>	Irritante. Daño al pulmón, puede producir reacciones alérgicas como asma. Daño al sistema nervioso central.
<b>En contacto con los ojos.-</b>	Irritante. Daño a la cornea. Quemaduras severas
<b>En contacto con la piel.-</b>	Irritación, Quemaduras severas, Reacción alérgica, erupciones.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

<b>Por Ingestión:</b>	Tomar 1 ó 2 vasos de agua para diluir. No de nada por la boca a personas inconscientes. No induzca al vomito. Consulte al médico inmediatamente.
<b>Por Inhalación:</b>	Llevar al afectado a un ambiente ventilado. Restaure respiración normal. Consulte al médico.
<b>Contacto con Ojos:</b>	Enjuagar con abundante agua al menos 15 minutos y dar atención médica.
<b>Contacto la Piel:</b>	Lavar abundantemente con agua, Remover ropas contaminadas. Consulte al médico si la irritación persiste.

<b>Duchas de emergencia:</b>	No	<b>Lavaojos:</b>	Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos.
------------------------------	----	------------------	--

**EN CASO DE INCENDIO :**

Polvo químico seco, CO2.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar, en área fría seca y bien ventilada. Evite el almacenamiento prolongado por temperaturas por encima de 37°C. Mantenga en recipientes cerrados en posición vertical si no se va a usar.  
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o nitrilo.

**Revisión / Fecha:** Rev-1 / 02/06/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832**



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

**Código:** GF MP - 1575A

**Nombre:** Fast Laca Selladora

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar respirar vapores. Ventile el área. Use materiales absorbentes e inertes (no usar aserrín). Retirar material absorbente con herramientas que no causen chispas.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No se cuenta con información.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849