



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1591A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Esmalte sintético maestro	Nombre: Anypsa Perú S.A	Salud -	2
Forma de uso: Se mezcla con thinner para poder realizar el pintado de estructuras con brocha.	Telef. emergencia: 613 9090 anexo 115, 995280234- Perú	Inflamabilidad	2
		Peligro Fisico	0
		EPP	G

PELIGRO FISICO:

El producto es estable; evitar exponer a altas temperaturas, chispas y fuego.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Usar respirador con cartuchos color negro.
Visual:	Lentes de Seguridad.
Manos:	Guantes de nitrilo o PVC
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Nocivo al ser ingerido.
Por Inhalación.-	Irritante, la acumulacion de vapores puede causar somnolencia.
En contacto con los ojos.-	Muy irritante.
En contacto con la piel.-	Irritante. Reaccion alergica, erupciones; puede causar resequedad.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir al vomito, tomar 1 a 2 vasos con agua y conseguir atencion medica de inmediata.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, si respira con dificultad dar oxigeno, sino respira dar respiracion artificial y consultar de inmediato con el medico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos.
Contacto la Piel:	Lavar el area afectada con agua y jabon. Retirar la ropa y lavar antes de volver a usar; si la irritacion persiste consulte con el medico.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Dióxido de Carbono, espuma, producto químico, agua por aspersión, tierra y arena, CO2.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugares seguros bajo sombra y bien ventilados. Los envases bien etiquetados y rotulados.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC o Nitrilo.

Revisión / Fecha: Rev-2 / 06/10/18	Por: Jorge Carpio Valencia	Firma Jefe / Supervisor:
---	-----------------------------------	--------------------------

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1591A

Nombre: Esmalte sintético maestro

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo, arena, tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su eliminación. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua y detergente en abundancia. Evitar el uso de disolventes. No permitir que entre en sumideros o conducciones de agua. Si el producto llegase a contaminar lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes acorde con la reglamentación local.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales. Este producto puede contener que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849