



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1594A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Maestro Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350	Nombre:	Salud	- 2
Forma de uso:	Mezclado con las pinturas para homogeneizar la elasticidad de dicha pintura, se removerá con brocha.	Telef. emergencia:	Inflamabilidad	3
			Peligro Fisico	0
			EPP	G

PELIGRO FISICO:

Mantener lejos de agentes oxidantes fuertemente alcalinos o materiales ácidos.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro).
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Baja toxicidad oral aguda.
Por Inhalación.-	El vapor tiene propiedades anestésicas y cuando es inhalado en altas concentraciones puede causar irritación respiratoria, dolor de cabeza, fatiga e incoordinación.
En contacto con los ojos.-	El líquido y altas concentraciones de vapores, pueden causar irritación.
En contacto con la piel.-	Exposición prolongada puede causar dermatitis.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	En caso de ingestión accidental consultar inmediatamente al médico y mostrar el embalaje o rótulo del producto. No inducir al vómito.
Por Inhalación:	Remover a la víctima a un ambiente ventilado. Si la respiración estuviera irregular o se detuviera, aplicar respiración artificial rica en oxígeno. No suministrar nada vía oral. Consultar al médico de inmediato.
Contacto con Ojos:	Lavar inmediatamente los ojos con agua fría en abundancia por lo menos 15 minutos, mantenerlos abiertos. Consulte inmediatamente al médico.
Contacto la Piel:	En caso de contacto con la piel remover la ropa contaminada. Lavar inmediatamente la piel con agua y jabón.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
------------------------------	----	------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Espuma resistente al alcohol, CO2, polvo, agua pulverizada.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en lugares techados bien ventilados y frescos, lejos de fuentes de calor y de la luz directa del sol. Lejos de oxidantes
EPP Almacén: EPP básico + guantes de riesgo mecánico.

Revisión / Fecha:	Rev-1 / 11/06/18	Por:	Jorge Carpio Valencia
--------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1594A**

Nombre: **Maestro Thinner Acrílico Automotriz Reforzado AC-350**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Los derrames deben contenerse con materiales absorbentes no combustibles, por ejemplo, arena, tierra, gránulos no inflamables. Colocar el residuo en un recipiente adecuado para su eliminación. No dejar que penetren en desagües o vías de agua. Limpiar con agua en abundancia.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

Este producto no debe entrar en contacto con animales domésticos, ríos, lagos o vías fluviales.
Este producto puede contener que son clasificados como riesgosos para el medio ambiente.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849