



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1595A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Latex Acrílico Satinado Blanco	Nombre: CPPQ	Salud - 1	
Forma de uso: Aplicación con brocha y rodillo	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad 0	
		Peligro Fisico 0	
		EPP I	

PELIGRO FISICO:

Estable; evitar temperaturas extremadamente altas o bajas, agentes oxidantes fuertes y ácidos.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro) Trabajar en un área ventilada.
Visual:	Lentes de seguridad
Manos:	Guantes nitrilo
Pies:	zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede provocar irritación gastrointestinal náusea, vómito y diarrea
Por Inhalación.-	No se conocen efectos adversos.
En contacto con los ojos.-	Puede causar ligera irritación.
En contacto con la piel.-	Puede causar irritación leve y pasajera.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Limpie la boca con agua. Pueden darse sorbos de agua si la persona esta plenamente consciente. No induzca al vomito, consulte con su médico
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, luego consultar con el médico.
Contacto con Ojos:	Enjuagar con abundante agua durante 15 minutos como mínimo. Buscar atención médica de ser necesario.
Contacto la Piel:	Remover ropas contaminadas y lavar el area afectada con abundante agua y jabón, consultar con el medico si la irritación persiste.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Polvo químico, espuma, dióxido de carbono, agua en neblina

ALMACENAMIENTO

Mantener los envases bien tapados en lugares techados bien ventilados y frescos, lejos de fuentes de calor y de luz directa al sol.
EPP (almacén).- EPP Básico y guantes de nitrilo

Revisión / Fecha: Rev-1 / 11/06/18	Por: Jorge Carpio Valencia
---	-----------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1595A**
Nombre: **Latex Acrílico Satinado Blanco**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Proveer de la máxima ventilación. Recoger el material derramado con arena, vermiculita u otro material absorbente no combustible y colocarlos en contenedores limpios y vacíos para su disposición final. Lavar el área con agua.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

EFFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES

ECOTOXICIDAD: No se ha evaluado para este producto.

DESTINOS AMBIENTALES: No se ha evaluado para este producto.

MOVILIDAD: No se ha evaluado para este producto.

BIODEGRADACIÓN: No se ha evaluado para este producto.

BIOACUMULACIÓN: No se ha evaluado para este producto.

FISICOQUÍMICO

HIDRÓLISIS: No se ha evaluado para este producto.

FOTOLISIS: No se ha evaluado para este producto.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849