



GOLD FIELDS

**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1598A	Datos del Fabricante:	HMIS
Nombre: Diluyente Epoxico (Dideval)	Nombre: Dideval SC Ltda.	Salud * 2
Forma de uso: Se mezcla con la pintura mediante una brocha y removedor	Telef. emergencia: 226353800 Chile	Inflamabilidad 3
		Peligro Fisico 1
		EPP G

PELIGRO FISICO:

Estable a condiciones normales.
Evitar exponer a llamas abiertas o altas temperaturas.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria: Respirador de media cara con cartuchos color negro (para vapor orgánico).

Visual: Lentes de seguridad

Manos: Guantes de nitrilo

Pies: Zapatos de seguridad con punta de acero

Trajes: Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.- Puede ingresar a los pulmones y causar neumonía química.

Por Inhalación.- Irrita el tracto respiratorio, puede sentir mareos, dolor de cabeza y afectar las membranas mucosas; los vapores pueden causar narcosis e inconsciencia.

En contacto con los ojos.- El contacto con los ojos provoca irritación ocular severa.

En contacto con la piel.- Desengrasa e irrita, puede ocasionar dermatitis.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión: Enjuagar la boca, no inducir al vómito, dar de beber agua a sorbos pequeños (si está consciente). Consultar de inmediato con el medico.

Por Inhalación: Trasladar al afectado a un lugar con aire fresco y si respira con dificultad dar Oxígeno, si no respira dar respiración artificial; consultar de inmediato con el medico.

Contacto con Ojos: Enjuagar inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos incluso debajo de los parpados. Consultar con el medico.

Contacto la Piel: Lavar el área afectada con abundante agua (unos 20 minutos), consultar con el medico.

Duchas de emergencia: No **Lavaojos:** Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EN CASO DE INCENDIO :

Polvo químico seco, Dióxido de Carbono o niebla de agua.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar ventilado, frío y bien etiquetado, mantener envase cerrado, evitar calor, llamas, oxidantes y bases fuertes, cloro.
EPP Almacén: EPP Básico, guantes de PVC.

Revisión / Fecha: Rev-1 / 19/07/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: **GF MP - 1598A**

Nombre: **Diluyente Epoxico (Dideval)**

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Tener precaución para evitar, que los residuos tomen contacto con cursos de agua naturales, drenajes, alcantarillados y drenaje fluvial.
Recoger la mayor cantidad de material con bombas o equipos aspiradores anti explosión, terminar la limpieza con material absorbente (arena) y limpiar con herramientas anti chispas, **NO USAR ASERRIN.**

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

ECOTOXICIDAD (EC, IC y LC): Puede percolar hasta aguas subterráneas. Tóxicos para la vida acuática.
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD: No se espera una acumulación significativa.
POTENCIAL BIOACUMULATIVO: Poco probable, según coeficiente n-octano/agua.
MOVILIDAD EN EL SUELO: Móvil

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849