



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo:	GF MP - 1600A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre:	Catalizador Vulcaflex	Nombre:	Salud	* 1
Forma de uso:	Aplicación directa en las reparaciones a realizar con una brocha y en frío.	Telef. emergencia:	Inflamabilidad	2
			Peligro Fisico	0
			EPP	G

PELIGRO FISICO:

Evitar fuentes de calor e ignición, locales sin ventilación y materiales incompatibles.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador media cara con cartuchos para vapores orgánicos (color negro).
Visual:	Lentes de Seguridad.
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapato de seguridad
Trajes:	Normal

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	El Heptano puede ser aspirado a los pulmones si es ingerido, pudiendo causar edema pulmonar y neumonía química.
Por Inhalación.-	EL vapor puede causar irritaciones.
En contacto con los ojos.-	Irritación con lagrimeo y posible inflamación.
En contacto con la piel.-	Irritación local con resecaamiento.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Buscar atención médica inmediatamente. Acostar a la víctima con la cabeza dada vuelta para el lado, mantener libres las vías respiratorias, cuidar para no aspirar el vómito. Caso la víctima esté inconsciente no le provoque vómito o dé agua.
Por Inhalación:	Mareo, dolor de cabeza y desmayo trasladar a la victima a un lugar ventilado, mantener en reposo, dar respiración artificial si no respira y dar oxígeno si respira con dificultad. Buscar atención médica.
Contacto con Ojos:	Lavar con agua como mínimo 20 minutos, buscar atención médica.
Contacto la Piel:	Remover la ropa contaminada con el producto. Lavar con agua por 20 minutos. Buscar atención médica si es necesario.

Duchas de emergencia:	No	Lavaojos:	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
------------------------------	----	------------------	---

EN CASO DE INCENDIO :

Extintor de incendio, espuma para hidrocarbonetos, Polvo Químico, CO2. En caso de grandes incendios chorro de agua pulverizado también puede ser usado.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en un lugar ventilado, lejos de productos incompatibles. Embalajes bien cerrados.
EPP Almacén: EPP básico + guantes de riesgo mecánico.

Revisión / Fecha:	Rev-1 / 20/05/18	Por:	Jorge Carpio Valencia
--------------------------	-------------------------	-------------	------------------------------

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1600A
Nombre: Catalizador Vulcaflex

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Contenga la fuga para evitar contaminación del suelo y del agua.
Evite el enclaustramiento del local y si es posible mantenga el local ventilado.
En caso de derrames, use materiales absorbentes (arena/aserrín) y recoja el material para local adecuado, evitando chispas o centellas durante la operación. El producto tiende a quedar en la superficie del agua, use barreras de contención para evitar su desparramo.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

EFFECTOS AMBIENTALES, DE COMPORTAMIENTO E IMPACTOS DE LOS COMPONENTES DE RIESGO CONTENIDO EN EL PRODUCTO: Fugas y derrames liberan vapores inflamables y su quema provoca humo tóxicos.
En el suelo el producto puede en parte disolverse y contaminar la capa freática.
MOVILIDAD: No determinado.
PERSISTENCIA / DEGRADABILIDAD: No determinado.
BIOACUMULACIÓN: No determinado.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849