



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1626A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Loctite AA 330 1K General Bonding Acrylic (Loctite 330 Depend 1L BO)	Nombre: Henkel Corporation	Salud - 3	
Forma de uso: Aplicación con espátula.	Telef. emergencia: 1-877-671-4608 - Perú	Inflamabilidad 2	
		Peligro Fisico 1	
		EPP G+r	

PELIGRO FISICO:

Evitar agentes oxidantes enérgico, agentes reductores fuertes, ácidos fuertes, álcalis, iniciadores de radicales libres. Oxígeno scavengers.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador media cara con cartuchos para gases (color blanco o amarillo)
Visual:	Lentes de Seguridad
Manos:	Guantes de Neoprene.
Pies:	Zapatos de seguridad con punta de acero
Trajes:	Mandil o traje que evite contacto con la piel.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede causar irritación gastro intestinal.
Por Inhalación.-	Los vapores o neblinas puede irritar el sistema respiratorio.
En contacto con los ojos.-	Provoca lesiones oculares graves.
En contacto con la piel.-	Irritaciones en la piel. Reacción cutánea alérgica.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	NO inducir al vómito a menos que así lo indique el personal médico, jamás dar nada por la boca a una persona inconsciente.
Por Inhalación:	Trasladar al aire fresco, si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no hay respiración, aplicar respiración artificial. Solicitar inmediatamente atención médica.
Contacto con Ojos:	Enjuagar los ojos con agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consultar a un médico.
Contacto la Piel:	Lávese inmediatamente la piel con abundante agua y jabón. Retirar ropa y calzado impregnado. Obtenga atención médica.
Duchas de emergencia:	No
Lavaojos:	Si, disponer de un lavaojos y enjuagar por lo menos unos 15 minutos; consultar de inmediato con el médico.

EN CASO DE INCENDIO :

Usar agua pulverizada, espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en un área fresca con buena ventilación alejado del calor, chispas y llamas al descubierto. Almacenar a una temperatura inferior a 38°C (100.4°F)
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC

Revisión / Fecha: Rev-1 / 05/09/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código:	GF MP - 1626A
Nombre:	Loctite AA 330 1K General Bonding Acrylic (Loctite 330 Depend 1L BO)

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.
Retirar todas las fuentes de ignición. Evacúe y ventile la zona de derrames; haga un cerco para aislar el derrame y evitar que penetre en el sistema de agua; póngase un equipo protector completo durante la limpieza. Recoger con un producto absorbente inerte (por ejemplo, arena, diatomita, fijador de ácidos, fijador universal, serín). Retire la mayor cantidad de material posible. Consérvelo en un contenedor cerrado, parcialmente lleno hasta su eliminación.

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No disponible.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849