



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES  
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I  
CERRO CORONA**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b> GF MP - 1627A	<b>Datos del Fabricante:</b>	<b>HMIS</b>	
<b>Nombre:</b> Loctite SI 595 Clear RTV Silicone	<b>Nombre:</b> Henkel Corporation	<b>Salud</b> - 3	
<b>Forma de uso:</b> Aplicar con aplicador (chisquete), se aplica en frío.	<b>Telef. emergencia:</b> 1-877-671-4608 - Perú	<b>Inflamabilidad</b> 1	
		<b>Peligro Fisico</b> 1	
		<b>EPP</b> G	

**PELIGRO FISICO:**

Evitar ácidos, bases, oxidantes, agua, exponer a temperaturas superiores a 150°C.

**EPP (Equipo de Protección Personal) :**

<b>Respiratoria:</b>	Respirador media cara con cartuchos para gases (color blanco o amarillo)
<b>Visual:</b>	Lentes de Seguridad
<b>Manos:</b>	Guantes de Neoprene.
<b>Pies:</b>	Zapatos de seguridad con punta de acero
<b>Trajes:</b>	Normal

**EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :**

<b>Por Ingestión.-</b>	Puede causar irritación gastro intestinal.
<b>Por Inhalación.-</b>	El ácido acético producido durante el curado puede irritar ojos, nariz y garganta. Si se calienta a más de 150°C puede formar formaldehído (carcinógeno)
<b>En contacto con los ojos.-</b>	Provoca lesiones oculares graves.
<b>En contacto con la piel.-</b>	Corrosivo, causa irritaciones y quemaduras severas.

**PRIMEROS AUXILIOS :**

<b>Por Ingestión:</b>	NO inducir al vómito. Si una persona se siente mal o le aparecen síntomas de irritación en la piel; consultar al médico.
<b>Por Inhalación:</b>	Trasladar al aire fresco, si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Si no hay respiración, aplicar respiración artificial. Solicitar inmediatamente atención médica.
<b>Contacto con Ojos:</b>	Enjuagar los ojos con agua durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si persiste la irritación consultar a un médico.
<b>Contacto la Piel:</b>	Lávese inmediatamente la piel con abundante agua y jabón. Retirar ropa y calzado impregnado. Obtenga atención médica.
<b>Duchas de emergencia:</b>	No
<b>Lavaojos:</b>	Enjuáguese en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.

**EN CASO DE INCENDIO :**

Usar espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono.

**ALMACENAMIENTO**

Almacenar, en un área seca por debajo de 90°F, manténgase el recipiente cerrado.  
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC

**Revisión / Fecha:** Rev-1 / 05/09/18 **Por:** Jorge Carpio Valencia

Firma Jefe / Supervisor:

**EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832**



**GOLD FIELDS**

## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

**U.E.A. CAROLINA I**

**Código:** SSYMA-P18.01-F02

**Versión:** 02

**Fecha de aprob.:** 02/04/2018

<b>Código:</b>	<b>GF MP - 1627A</b>
<b>Nombre:</b>	<b>Loctite SI 595 Clear RTV Silicone</b>

**COLOR CILINDRO**

**ROJO**

### MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

No permita que el producto ingrese a cursos de agua o de alcantarillado.  
Retir la mayor cantidad de material posible. El material derramado se solidificará. Consérvelo en un contenedor cerrado, parcialmente lleno, hasta su eliminación. Manténgase buena ventilación en caso de derrames grandes.

### CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

### INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No disponible.

**Revisado por:** Roy Mendoza Y.

**MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS**

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849