



**HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES
MSDS NIVEL USUARIO**

**U.E.A. CAROLINA I
CERRO CORONA**

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Codigo: GF MP - 1635A	Datos del Fabricante:	HMIS	
Nombre: Latex Lavable Felsa	Nombre: Pinturas Felsa S.A.C	Salud - 1	
Forma de uso: De forma manual con brocha y/o rodillo.	Telef. emergencia: -	Inflamabilidad 0	
		Peligro Fisico 0	
		EPP G	

PELIGRO FISICO:

Estable bajo condiciones normales. Evitar calor, llamas , fuentes de ignición.

EPP (Equipo de Protección Personal) :

Respiratoria:	Respirador media cara con cartuchos para gases y vapores orgánicos (color amarillo)
Visual:	Lentes de Seguridad
Manos:	Guantes de nitrilo
Pies:	Zapatos de Seguridad
Trajes:	Normal.

EFFECTOS A LA SALUD (TOXICIDAD) :

Por Ingestión.-	Puede provocar irritación del tracto gastrointestinal
Por Inhalación.-	Puede causar irritación
En contacto con los ojos.-	Puede ocasionar irritación. Consulte al médico especialista.
En contacto con la piel.-	Puede causar irritación con enrojecimiento. La sencibilidad a algunos componentes puede causar alergia.

PRIMEROS AUXILIOS :

Por Ingestión:	Lavar la boca con abundante agua. Si esta consciente suministrar abundante agua. NO inducir al vómito. Buscar atención médica inmediatamente.
Por Inhalación:	Trasladar a la victima al aire fresco. Si no respira administrar respiración artificial. Busque atención médica inmediatamente.
Contacto con Ojos:	Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos, levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico. Busque atención médica especializada.
Contacto la Piel:	Retirar la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón mínimo durante 15 minutos. Busque atención médica de inmediato.

Duchas de emergencia: No	Lavaojos: Enjuague en una fuente de agua potable, por lo menos unos 15 minutos.
---------------------------------	--

EN CASO DE INCENDIO :

Usar agua en forma de rocío.

ALMACENAMIENTO

Almacenar, en lugares ventilados, frescos y secos a temperatura de ambiente, lejos de la humedad, de fuentes de ignición y calor.
EPP Almacén: EPP Básico y guantes de PVC o Nitrilo

Revisión / Fecha: Rev-1 / 03/10/18	Por: Jorge Carpio Valencia	Firma Jefe / Supervisor:
---	-----------------------------------	--------------------------

EMERGENCIAS GOLD FIELDS: 584299 anexo 300; Radio Canal 2; Centro de control; RPC: 943777773; RPM: #998857097; Entel: 936760832



GOLD FIELDS

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DE MATERIALES MSDS NIVEL USUARIO

U.E.A. CAROLINA I

Código: SSYMA-P18.01-F02

Versión: 02

Fecha de aprob.: 02/04/2018

Código: GF MP - 1635A

Nombre: Latex Lavable Felsa

COLOR CILINDRO

ROJO

MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL:

Evitar que penetre en el alcantarillado o aguas superficiales.
En caso de penetración en cursos de agua, el suelo o los desagües.
Recoger con material absorbente (p. ej. arena, aserrín, absorbente universal).

CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Disponer los desechos y envases como residuo peligroso.

INFORMACIONES ECOLÓGICAS:

No permitir el paso al alcantarillado, cursos de agua o terrenos.

Revisado por: Roy Mendoza Y.

MEDIO AMBIENTE GOLD FIELDS

Anexo 337, 312; RPM: #976-662321, #948103849; Celular: 976-662321, 948103849